

| Nazwa | Reguła walidacji | Kod http | Kod błędu (code) | Przyczyna błędu (reason) | Opis błędu (details.message) | Komentarz |
|--|---|----------|------------------|--------------------------|--|------------------------------------|
| ValidateAdditionFiberWorkloadExists | Jeżeli w sekcji productOrderCharacteristic istnieje rekord z name = additionFiberWorkload i value != null wykonywane jest następujące sprawdzenie: Wszystkie orderItem o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu orderItem.product.productSpecification.id PRODUCT_VLAN_BROADBAND, DEVICE posiadają orderItem.action = add oraz atrybut productOrderCharacteristic{name=additionalCategory}.value != OWNER_CHANGE. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli nie istnieje orderItem o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND z akcją orderItem.action = ADD oraz jeżeli orderItem.action = delete wykonywane jest następujące sprawdzenie: - na podstawie orderItem.product.id w Systemie wyszukiwane są wszystkie aktywne produkty powiązane relacją z deinstalowanym produktem. Sprawdzane jest, czy w ramach komunikatu istnieją sekcje orderItem z orderItem.action = delete wskazujące na identyfikatory wszystkich powiązanych produktów. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli istnieje orderItem o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND z akcją orderItem.action = ADD oraz jeżeli orderItem.action = delete wykonywana jest następujące sprawdzenie: - na podstawie orderItem.product.id w Systemie wyszukiwane są wszystkie aktywne produkty o typie specyfikacji VLAN_VAS powiązane relacją z deinstalowanym produktem. Sprawdzane jest, czy w ramach komunikatu istnieją sekcje orderItem z orderItem.action = delete wskazujące na identyfikatory wszystkich powiązanych produktów. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli productOrderCharacteristic{name=additionalCategory}.value = OWNER_CHANGE wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Na podstawie charakterystyki orderItem.product.characteristic{name = linkId} dla orderItem.product.productSpecification.id = ACCESS z orderItem.action = add wyszukiwany jest w Systemie aktywny produkt o specyfikacji ACCESS (lub produkt "SOR-owy" ETH_001) oraz wszystkie powiązane z nim aktywne produkty. Następuje weryfikacja, czy wszystkie wyszukiwane w ten sposób produkty mają przypisanego tego samego Operatora. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Błąd walidacji wymagałności charakterystyki additionFiberWorkload | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateAllDeletedProductsExists | - na podstawie orderItem.product.id w Systemie wyszukiwane są wszystkie aktywne produkty powiązane relacją z deinstalowanym produktem. Sprawdzane jest, czy w ramach komunikatu istnieją sekcje orderItem z orderItem.action = delete wskazujące na identyfikatory wszystkich powiązanych produktów. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli istnieje orderItem o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND z akcją orderItem.action = ADD oraz jeżeli orderItem.action = delete wykonywana jest następujące sprawdzenie: - na podstawie orderItem.product.id w Systemie wyszukiwane są wszystkie aktywne produkty o typie specyfikacji VLAN_VAS powiązane relacją z deinstalowanym produktem. Sprawdzane jest, czy w ramach komunikatu istnieją sekcje orderItem z orderItem.action = delete wskazujące na identyfikatory wszystkich powiązanych produktów. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli productOrderCharacteristic{name=additionalCategory}.value = OWNER_CHANGE wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Na podstawie charakterystyki orderItem.product.characteristic{name = linkId} dla orderItem.product.productSpecification.id = ACCESS z orderItem.action = add wyszukiwany jest w Systemie aktywny produkt o specyfikacji ACCESS (lub produkt "SOR-owy" ETH_001) oraz wszystkie powiązane z nim aktywne produkty. Następuje weryfikacja, czy wszystkie wyszukiwane w ten sposób produkty mają przypisanego tego samego Operatora. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Przy deinstalacji przedmiotu zamówienia <orderItem.id> konieczne jest zdeinstalowanie wszystkich powiązanych produktów | Walidacja przypisana do orderItemu |
| ValidateAllDeletedVlanVasExists | - na podstawie orderItem.product.id w Systemie wyszukiwane są wszystkie aktywne produkty o typie specyfikacji VLAN_VAS powiązane relacją z deinstalowanym produktem. Sprawdzane jest, czy w ramach komunikatu istnieją sekcje orderItem z orderItem.action = delete wskazujące na identyfikatory wszystkich powiązanych produktów. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli productOrderCharacteristic{name=additionalCategory}.value = OWNER_CHANGE wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Na podstawie charakterystyki orderItem.product.characteristic{name = linkId} dla orderItem.product.productSpecification.id = ACCESS z orderItem.action = add wyszukiwany jest w Systemie aktywny produkt o specyfikacji ACCESS (lub produkt "SOR-owy" ETH_001) oraz wszystkie powiązane z nim aktywne produkty. Następuje weryfikacja, czy wszystkie wyszukiwane w ten sposób produkty mają przypisanego tego samego Operatora. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Przy deinstalacji przedmiotu zamówienia <orderItem.id> konieczne jest zdeinstalowanie wszystkich powiązanych produktów | Walidacja przypisana do orderItemu |
| ValidateAllMigratedProducts | Jeżeli istnieją orderItemy (jeden lub więcej) o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie orderItem.product.productSpecification.id = EQUIPMENT dla których orderItem.action = delete i dla wszystkich orderItemów o typie specyfikacji PRODUCT_VLAN_BROADBAND orderItem.action = delete wykonywane jest następujące sprawdzenie: - W komunikacie nie istnieje żaden orderItem o typie specyfikacji EQUIPMENT i orderItem.action = add. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Migrowane produkty nie należą do jednego OA | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateAllProductDeleteEquipmentPair | Jeżeli orderItem.action = add wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest czy w sekcji orderItem.product.characteristic istnieją wszystkie wymagane charakterystyki dla produktu o kategorii specyfikacji podanej w orderItem.product.productSpecification.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Instalacja nowego sprzętu nie jest możliwa | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateAllRequiredCharacteristicExists | Sprawdzone jest czy w sekcji productOrderCharacteristic istnieje rekord z name = aoBundleId i value != null. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku walidacja negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Przedmiot zamówienia <orderItem.id> nie posiada wszystkich wymaganych charakterystyk | Walidacja przypisana do orderItemu |
| ValidateAoBundleIdExists | Sprawdzone jest czy w ramach komunikatu wszystkie pola orderItem.appointment.id są takie same. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Obecność appointmentId jest weryfikowana tylko wtedy gdy productOrderCharacteristic{name=appointmentImossible}.value=false lub nie przysłano tej charakterystyki i gdy product.characteristic{name=deliveryType}.value != NONE lub nie przysłano tej charakterystyki. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Konieczne podanie id usługi OA | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateAppointmentIdConsistency | POST Sprawdzone jest czy: - istnieje pole orderItem.appointment.id oraz spełniony jest jeden z warunków: - istnieje atrybut orderItem.action i orderItem.action = add - istnieje atrybut orderItem.action, orderItem.action = delete i typ specyfikacji to DEVICE lub EQUIPMENT oraz istnieje orderItem z orderItem.action = add z relacją typu IS_TARGETED wskazująca walidowany orderItem Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna PATCH Sprawdzone jest czy: - istnieje pole orderItem.appointment.id oraz spełniony jest jeden z warunków: - istnieje atrybut orderItem.id i wskazuje na istniejącą w Systemie linię z akcją ADD z zamówienia o identyfikatorze podanym w URL żądania - istnieje atrybut orderItem.id i wskazuje na istniejącą w Systemie linię z akcją DELETE o typie specyfikacji DEVICE lub EQUIPMENT zamówienia o identyfikatorze podanym w URL żądania, który posiada relację typu IS_TARGETED do linii z akcją ADD | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Niezgodne wartości ID umówienia | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateAppointmentIdExists | Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna PATCH Sprawdzone jest czy: - istnieje pole orderItem.appointment.id oraz spełniony jest jeden z warunków: - istnieje atrybut orderItem.id i wskazuje na istniejącą w Systemie linię z akcją ADD z zamówienia o identyfikatorze podanym w URL żądania - istnieje atrybut orderItem.id i wskazuje na istniejącą w Systemie linię z akcją DELETE o typie specyfikacji DEVICE lub EQUIPMENT zamówienia o identyfikatorze podanym w URL żądania, który posiada relację typu IS_TARGETED do linii z akcją ADD | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Brak identyfikatora umówienia dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> | Walidacja przypisana do orderItemu |
| ValidateAppointmentIdNotExists | Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna PATCH Sprawdzone jest czy: - (istnieje atrybut orderItem.action i orderItem.action != add i != delete) lub (istnieje atrybut orderItem.action i orderItem.action = add lub delete i podano charakterystykę deliveryType produktu z wartością NONE) lub (istnieje atrybut orderItem.action i orderItem.action = delete i typ specyfikacji jest różny od DEVICE lub EQUIPMENT) lub (istnieje atrybut orderItem.action i orderItem.action = delete i typ specyfikacji to DEVICE lub EQUIPMENT oraz nie istnieje inny orderItem z orderItem.action = add i relacją typie IS_TARGETED do walidowanego orderItema) - nie istnieje pole orderItem.appointment.id Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> nie może wystąpić identyfikator umówienia | Walidacja przypisana do orderItemu |
| ValidateAppointmentIdOrAppointmentImpossible | Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna PATCH Sprawdzone jest czy: - (istnieje atrybut orderItem.id i wskazuje na istniejącą w Systemie linię z akcją ADD z zamówienia o identyfikatorze podanym w URL żądania) lub (istnieje atrybut orderItem.id i wskazuje na istniejącą w Systemie linię z akcją ADD lub DELETE z zamówienia o identyfikatorze podanym w URL żądania oraz element zamówienia z tej linii posiada charakterystykę deliveryType z wartością NONE) lub (istnieje atrybut orderItem.id i wskazuje na istniejącą w Systemie linię z akcją DELETE o typie specyfikacji różnym od DEVICE i EQUIPMENT zamówienia o identyfikatorze podanym w URL żądania) lub (istnieje atrybut orderItem.id i wskazuje na istniejącą w Systemie linię z akcją DELETE o typie specyfikacji DEVICE lub EQUIPMENT zamówienia o identyfikatorze podanym w URL żądania, która nie posiada relacji typu IS_TARGETED do innej linii z akcją ADD) - nie istnieje pole orderItem.appointment.id Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | W zamówieniu przesłano jednocześnie id umówienia oraz atrybut „Umówienie niemożliwe” | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateAppointmentIdOrRequestedCompletionDateExists | Jeżeli nie jest spełniony warunek, iż wszystkie orderItemy o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu orderItem.product.productSpecification.id = PRODUCT_VLAN_BROADBAND posiadają orderItem.action = delete i productOrderCharacteristic{name=deactivationType}.value = "2", "3" wykonywane jest następujące sprawdzenie: - W komunikacie istnieje dokładnie jedno z pól (albo jedno, albo drugie - nie mogą istnieć oba na raz): orderItem.appointment.id (co najmniej dla jednego orderItem) requestedCompletionDate | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Brak oczekiwanej daty zakończenia realizacji zamówienia lub identyfikatora umówienia lub podano oba parametry. | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateAppointmentTimeSlot | Jeżeli istnieje, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Sprawdzone jest, czy przedział czasowy od appointmentTimeSlot.startDateTime do appointmentTimeSlot.endDateTime jest zgodny z jednym z poniższych słotów czasowych: Pn. – Pt. od 8:00 do 10:00 Pn. – Pt. od 10:00 do 12:00 Pn. – Pt. od 12:00 do 14:00 Pn. – Pt. od 14:00 do 16:00 Jeżeli tak, walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Nieprawidłowy slot czasowy | Walidacja przypisana do komunikatu |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----|----|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| ValidateAssistCaseExists | Sprawdzone jest czy w Systemie istnieje zgłoszenie asysty o identyfikatorze z pola id komunikatu w statusie oczekiwania na zmianę terminu asysty przez Operatora lub w statusie oczekiwania na potwierdzenie przez Operatora zmiany terminu asysty | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Brak wskazanego zgłoszenia w systemie | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateAssistRelatedParty | Sprawdzenie jest czy istnieje dokładnie jedna sekcja z relatedParty.role= owner, dokładnie jedna sekcja z relatedParty.role = technicalPartnerOA oraz dokładnie jedna sekcja z relatedParty.role = customer. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Wymagana jest dokładnie jedna sekcja z danymi biocy, dokładnie jedna sekcja z danymi partnera technicznego oraz dokładnie jedna sekcja z danymi klienta | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateAssistSymptom | Jeżeli w sekcji faultSymptom znajduje się rekord wskazujący na asystę uszkodzeniową wykonywane jest sprawdzenie czy pole additionAssistAllowed zawiera wartość true. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Symptom uszkodzenia wskazujący na asystę uszkodzeniową jest dostępny tylko z przyzwoleniem OA na taką asystę. Popraw zgłoszenie i przeslij ponownie | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateAttachmentNr | Sprawdzone jest czy w komunikacie istnieje dokładnie jedna sekcja attachment | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Wymagana jest dokładnie jedna sekcja attachment W przypadku przedmiotu zamówienia o specyfikacji <orderItem.product.productSpecification.id> nie został spełniony warunek | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateAvailabilityOfDocuments | Sprawdzana jest wymagalność dokumentu zgodnie z konfiguracją w systemie | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | wymagalności dokumentu | Walidacja przypisana do orderitemu |
| ValidateBasketid | Jeżeli productOrderCharacteristic(name=additionalCategory).value = OWNER_CHANGE wykonywane jest następujące sprawdzenie: - W komunikacie istnieje orderItem.product.productSpecification.id = ACCESS z orderItem.action = add i wypelniona dla niego charakterystyka orderItem.product.characteristic(name = linkid). Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Brak id łącza na zamówieniu - wymagane jest linkid przekazane jako charakterystyka produktu o specyfikacji ACCESS będącego przedmiotem zamówienia | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateCancelledAssistExists | Sprawdzone jest czy w Systemie istnieje zgłoszenie o identyfikatorze z pola assistTicket.id komunikatu w statusie innym niż rejected, closed i cancelled i nie jest w trakcie anulowania | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Brak wskazanego zgłoszenia w systemie lub zgłoszenie nie należy do OA lub zgłoszenie | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateCancelledFaultExists | Sprawdzone jest czy w Systemie istnieje zgłoszenie o identyfikatorze z pola faultTicket.id komunikatu w statusie innym niż rejected, closed i cancelled i nie jest w trakcie anulowania | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Brak wskazanego zgłoszenia w systemie lub zgłoszenie nie należy do OA lub zgłoszenie | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateCancelOrderSender | Sprawdzone jest czy parametr TMF_REQUEST_SENDER wskazuje na aktywnego Operatora w Systemie, zamówienie o identyfikatorze wskazanym w atrybucie productOrder.id zostało zarejestrowane przez tego Operatora i jest w statusie umożliwiający anulowanie zamówienia lub wynik realizacji w systemie sieciowym to "Kosztyorys". Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Brak wskazanego zamówienia w systemie lub zamówienie nie należy do OA lub znajduje się w niewłaściwym statusie. | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateCaseProductList | Sprawdzone jest czy w sekcji relatedEntity przekazano produkty o identyfikatorach relatedEntity.id wskazujących na istniejące w Systemie aktywne produkty. Produkty są powiązane relacją, są przypisane do aktywnego Operatora wskazanego w sekcji relatedParty.role="owner", mogą być zamawiane w danej ofercie oraz wartość podana w relatedEntity.name jest zgodna z nazwą wskazanego produktu (jeśli nie podano relatedEntity.name to sprawdzenie nie jest wykonywane) oraz wskazo unikalne produkty. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Nie znaleziono produktów <relatedEntity.id produktów których nie ma w PRM> o wskazanym ID lub znalezione produkty nie są ze sobą powiązane, lub nie mogą być zamawiane w danej ofercie | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateCategoryDefaultValue | Sprawdzone jest, czy atrybut category = WHOLESALE. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Błędna wartość domyślna kategorii | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateCharacteristicRelations | Dla wyznaczonej specyfikacji produktu sprawdzane jest czy wartości charakterystyk z sekcji orderItem.product.characteristic mają dozwolone wartości. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Niepoprawna konfiguracja produktów: <orderItem.product.characteristic> - <orderItem | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateClientAssentPresence | Jeśli w żądaniu HTTP przekazano ID łącza to weryfikowane jest czy podano nagłówek o nazwie X_CLIENT_ASSENT, jeśli tak to walidacja pozytywna, w przeciwnym wypadku walidacja negatywna. | 400 | 25 | Brak nagłówka HTTP | Brak nagłówka HTTP o nazwie X_CLIENT_ASSENT | |
| ValidateClientAssentValue | Walidacja wykonywana tylko wtedy gdy w żądaniu HTTP przekazano nagłówek X_CLIENT_ASSENT. Sprawdzone jest czy w nagłówku HTTP o nazwie X_CLIENT_ASSENT przekazano wartość "TRUE". Jeśli tak to walidacja pozytywna, w przeciwnym wypadku walidacja negatywna | 400 | 26 | Nieprawidłowa wartość w nagłówku HTTP | Brak zgody abonenta na udostępniania danych | |
| ValidateClientContactData | Sprawdzone jest czy istnieje sekcja relatedParty z relatedParty.role = "customer" i relatedParty.name != null. Jeżeli tak, wykonywane jest dalsze sprawdzenie, w przeciwnym przypadku walidacja negatywna. Jeżeli nie jest spełniony warunek, iż wszystkie orderitemy o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu orderItem.product.productSpecification.id PRODUCT, VLAN_BROADBAND posiadają orderItem.action = delete wykonywane jest następujące sprawdzenie: - istnieje sekcja relatedParty z relatedParty.role = "customer" i relatedParty.number != null. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Brak danych kontaktowych klienta | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateClientExists | Sprawdzone jest czy istnieje sekcja relatedParty dla której relatedParty.role = customer. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Brak danych klienta. | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateCommercialUnit | Jeżeli atrybut productOrderCharacteristic(name=commericalUnit).value = true wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Wszystkie orderitem o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu orderItem.product.productSpecification.id PRODUCT, VLAN_BROADBAND mają orderItem.action = add. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Charakterystyka zamówienia "Lokal usługowy" nie może wystąpić na zamówieniu | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateComplaintCaseExists | Sprawdzone jest czy w Systemie istnieje zgłoszenie o identyfikatorze z pola id komunikatu i czy w Systemie istnieje powiązanie między wskazanym zgłoszeniem a zgłoszeniem "Żądanie dodatkowych informacji" będącym w statusie oczekiwania na komunikat z odpowiedzią na pytanie od Operatora | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Brak żądania dodatkowych informacji w ramach wskazanego zgłoszenia | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateComplaintCaseProductList | Sprawdzone jest czy w sekcji relatedEntity przekazano produkty o identyfikatorach relatedEntity.id wskazujących na istniejące w Systemie produkty. Produkty są powiązane relacją, są przypisane do aktywnego Operatora wskazanego w sekcji relatedParty.role="owner", mogą być zamawiane w danej ofercie oraz wartość podana w relatedEntity.name jest zgodna z nazwą wskazanego produktu (jeśli nie podano relatedEntity.name to sprawdzenie nie jest wykonywane) oraz wskazo unikalne produkty. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Nie znaleziono produktów <relatedEntity.id produktów których nie ma w PRM> o wskazanym ID lub znalezione produkty nie są ze sobą powiązane, lub nie mogą być zamawiane w danej ofercie | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateComplaintPeriodExists | Jeśli w odebranym żądaniu podano wartość atrybutu complaintPeriodStart to wymagane jest podanie wartości również w atrybucie complaintPeriodEnd i odwrotnie. W przypadku wystąpienia wartości tylko w jednym z atrybutów complaintPeriodStart lub complaintPeriodEnd walidacja negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Nie można wskazać tylko początku/końca reklamowanego okresu. | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateCSVFileName | Sprawdzone jest, czy w części komunikatu zawierającej plik csv wartość nagłówkaContent-Disposition = attachment i wskazany filename jest w formacie "<TableType>.<dateTime>" oraz <TableType> = wartość atrybutu tableType żądania. Jeżeli nie, walidacja negatywna w przeciwnym przypadku walidacja pozytywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Błędny format nazwy załącznika | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateCSVFormat | Sprawdzone jest, czy w części komunikatu zawierającej plik csv wartość nagłówkaContent-Type = text/csv oraz załączone dane są w formacie używającym kodowania UTF-8 bez BOM. Jeżeli nie, walidacja negatywna w przeciwnym przypadku walidacja pozytywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Błędny format załącznika | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateCustomerVlan | Sprawdzone jest czy wartość charakterystyki customerVlan jest zgodna z konfiguracją wartości tej charakterystyki w Systemie. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> wskazano nieprawidłową wartość customerVlan | Walidacja przypisana do orderitemu |
| ValidateDeactivationType | Jeżeli wszystkie orderitem o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu orderItem.product.productSpecification.id PRODUCT, VLAN_BROADBAND posiadają orderItem.action = delete wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Wszystkie inne orderitem posiadają atrybut orderItem.action = delete oraz istnieje atrybut productOrderCharacteristic.name=deactivationType oraz brak sekcji documents. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Pobierane są wartości charakterystyki deliveryType (product.characteristic(name=deliveryType).value) ze wszystkich orderitem o typie specyfikacji (EQUIPMENT), w przypadku braku wartości przyjmowana jest wartość TECHNICAL_PARTNER_DELIVERY. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | W przypadku deinstalacji produktów wszystkie inne przedmioty zamówienia muszą być deinstalowane, musi być wskazany tryb deaktywacji i nie mogą zostać wskazane żadne dokumenty | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateDeliveryType | Jeśli wśród pobranych wartości jest wartość NONE wykonywane jest sprawdzenie: czy istnieje orderitem o typie specyfikacji DEVICE i akcji ADD jeśli tak walidacja negatywna. Porównywane są wszystkie pobrane wartości charakterystyki deliveryType, jeśli któraś z nich się różni walidacja negatywna, w przeciwnym przypadku pozytywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Nieprawidłowe użycie parametru deliveryType | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateDocumentAttachment | Jeżeli przekazane w URL identyfikatory wskazują na dokument i załącznik w systemie PRM to walidacja pozytywna. W przeciwnym przypadku walidacja negatywna. | 404 | 60 | Nie znaleziono zasobu | Dla wskazanych kryteriów wyszukiwania nie znaleziono żadanego zasobu | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateDocumentExists | Jeżeli przekazany w URL identyfikator wskazuje na dokument systemie PRM to walidacja pozytywna. W przeciwnym przypadku walidacja negatywna. Jeżeli istnieje sekcja documents wykonywane jest następujące sprawdzenie: | 404 | 60 | Nie znaleziono zasobu | Dla wskazanych kryteriów wyszukiwania nie znaleziono żadanego zasobu | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateDocumentOrderItemExists | - W komunikacie co najmniej jedna sekcja orderItem posiada orderItem.action = add oraz typ specyfikacji wyznaczony na podstawie atrybutu orderItem.product.productSpecification.id = (DEVICE, EQUIPMENT, ADDITIONALTASK). Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Brak instalacji urządzenia, sprzętu lub zadania dodatkowego - sekcja dokumentów musi być pusta | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateDocumentOwner | Jeżeli przekazany w URL identyfikator wskazuje na dokument w systemie PRM i jest udostępniony operatorowi pytającemu o dokument to walidacja pozytywna. W przeciwnym przypadku walidacja negatywna. | 404 | 60 | Nie znaleziono zasobu | Dla wskazanych kryteriów wyszukiwania nie znaleziono żadanego zasobu | Walidacja przypisana do komunikatu |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|---|-------------------|---|---|--|
| | 1a. Jeżeli istnieje sekcja documents to dla każdego jej elementu wykonywane jest sprawdzenie czy wartość atrybutu documents.id istnieje w systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. 1b. Jeżeli istnieje sekcja attachment to dla każdego jej elementu wykonywane jest sprawdzenie czy wartość atrybutu attachment.id istnieje w systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. | | | | | (1) Wskazano instancje dokumentu, która nie istnieje w ewidencji (<<documents.id>>/<<attachment.id>>) (2) Nieprawidłowa specyfikacja dokumentu (<<documents.id>>/<<attachment.id>>) dla modyfikowanego zamówienia/zgłoszenia (3) Nieprawidłowe mime-type dokumentu (<<documents.id>>/<<attachment.id>>) dla modyfikowanego zamówienia/zgłoszenia (4) Przekroczono maksymalną wartość wielkości pliku (<<documents.id>>/<<attachment.id>>). Maksymalna wielkość to <dedykowany_parametr_systemowy> (5) Przekroczono maksymalną liczbę stron pliku (<<documents.id>>/<<attachment.id>>). Maksymalna liczba stron to <dedykowany_parametr_systemowy> | |
| ValidateDocumentsAndAttachments | 2. Dla każdego dokumentu znajdującego w punkcie 1a lub 1b wykonywane są następujące sprawdzenia: - Czy posiada odpowiednią specyfikację - Czy posiada specyfikację odpowiednią dla modyfikowanego zamówienia/zgłoszenia- - Czy posiada odpowiedni typ (mime-type) - Czy rozmiar dokumentu jest mniejszy lub równy zdefiniowanemu limitowi - (walidacja wykonywana tylko dla dokumentów z mime-type=application/pdf) Czy ilość stron dokumentu jest mniejsza lub równa zdefiniowanemu limitowi | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | | | |
| ValidateDocumentsNumber | Dla każdego elementu z sekcji documents pobierana jest specyfikacja dokumentu z instancji dokumentu w Systemie na podstawie documents.id. Następnie sprawdzane jest czy każda instancja dokumentu posiada inną specyfikację. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | W ramach jednego zamówienia nie jest możliwe wskazanie dwóch dokumentów o tej samej specyfikacji | Walidacja przypisana do komunikatu | |
| ValidateDocumentSpecConsistency | Sprawdzone jest czy w Systemie w konfiguracji specyfikacji dokumentów istnieje kategoria dokumentu odpowiadająca wartości documentSpecification.id oraz czy wartość documentSpecification.id jest równa wartości atrybutu type (jeżeli type istnieje). Jeżeli tak walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Nieprawidłowa specyfikacja dokumentu | Walidacja przypisana do komunikatu | |
| ValidateDocumentSpecificationName | Jeżeli istnieje atrybut documentSpecification.name wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest, czy atrybut documentSpecification.name odpowiada nazwie aktywnej specyfikacji dokumentu w Systemie o kodzie przekazanym w documentSpecification.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Błędna nazwa specyfikacji dokumentu | Walidacja przypisana do komunikatu | |
| ValidateDocumentSpecificationVersion | Jeżeli istnieje atrybut documentSpecification.version wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest, czy konkatencja documentSpecification.id + "." + documentSpecification.version (uzupełniane wiodącymi zerami do trzech znaków) wskazuje na kod aktywnej specyfikacji dokumentu w Systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Błędna wersja specyfikacji dokumentu | Walidacja przypisana do komunikatu | |
| ValidateDonorExists | Jeżeli atrybut productOrderCharacteristic(name=additionalCategory).value = OWNER_CHANGE wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest czy istnieje sekcja relatedParty dla której relatedParty.role = donor i relatedParty.id dla tej sekcji wskazuje na aktywnego operatora w Systemie oraz jeżeli istnieje atrybut relatedParty.name to wskazuje on na nazwę operatora w Systemie wskazanego przez relatedParty.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Błędne dane Dawcy | Walidacja przypisana do komunikatu | |
| ValidateEquipmentNetIdExist | Jeżeli spełnione są następujące warunki: - atrybut product.characteristic(name=deliveryType).value = NONE - atrybut product.characteristic(name=accessTerminal).value = true - action = ADD lub MODIFY wykonywane jest następujące sprawdzenie czy wypełniony jest atrybut product.characteristic(name=equipmentNetId), jeśli nie to walidacja negatywna, w przeciwnym przypadku pozytywna. W przypadku zamówień na migrację wykonywane jest sprawdzenie: - W Systemie istnieje podany aktywny produkt (dla podanego orderitem.product.characteristic.value, którego orderitem.product.characteristic.name = linkId), a Operator na tym produkcie wskazuje na Operatora Dawcę z komunikatu (relatedParty.id z sekcji gdzie relatedParty.role = "donor"). Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Wymagany numer GPON | Walidacja przypisana do orderitemu | |
| ValidateExistingProductStatusAndOwnership | Dla pozostałych zamówień, jeżeli istnieje pole orderitem.product.productRelationship.id lub atrybut orderitem.product.id wykonywane jest następujące sprawdzenie: - W Systemie istnieje podany aktywny produkt, a Operator na tym produkcie wskazuje na Operatora Biorę z komunikatu (relatedParty.id z sekcji gdzie relatedParty.role = "owner"). Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Wskazany w ramach elementu zamówienia <orderitem.id> istniejący produkt nie jest aktywny lub nie należy do wskazanego OA. | Walidacja przypisana do orderitemu | |
| ValidateFaultCaseExists | Sprawdzone jest czy w Systemie istnieje zgłoszenie uszkodzenia o identyfikatorze z pola id komunikatu w statusie oczekiwania na akceptację ze strony Operatora | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Brak wskazanego zgłoszenia w systemie | Walidacja przypisana do komunikatu | |
| ValidateFTTHORDExists2 | Sprawdzone jest czy w Systemie istnieje zamówienie o identyfikatorze adresu URL w statusie umożliwiającym modyfikację linii zamówienia. Jeżeli istnieje sekcja orderitem.product.productRelationship wykonywane jest następujące sprawdzenie: - w Systemie w konfiguracji relacji pomiędzy specyfikacjami produktów sprawdzane jest, czy istnieje relacja pomiędzy specyfikacją powiązanego produktu, a specyfikacją produktu wskazanego przez orderitem.product.productSpecification.id - walidowanego orderitem oraz typ powiązania jest taki sam jak wskazany w orderitemRelationship.type. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Brak wskazanego zamówienia w systemie lub modyfikacja zamówienia nie jest możliwa | Walidacja przypisana do komunikatu | |
| ValidateGivenRelation | Jeżeli poprzednie sprawdzenie przebiegło pozytywnie i istnieje sekcja orderitemRelationship posiadająca taki sam typ powiązania jak sekcja product.productRelationship walidacja negatywna. Jeżeli nie istnieje sekcja orderitemRelationship, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku wykonywane jest następujące sprawdzenie: - w Systemie w konfiguracji relacji pomiędzy specyfikacjami produktów sprawdzane jest, czy istnieje relacja pomiędzy specyfikacją powiązanego produktu, a specyfikacją produktu wskazanego przez orderitem.product.productSpecification.id - walidowanego orderitem oraz typ powiązania jest taki sam jak wskazany w orderitemRelationship.type. Jeśli tak, walidacja pozytywna, jeśli nie to walidowany jest typ specyfikacji produktu dla powiązanego i walidowanego orderitem'a. Jeśli typ specyfikacji produktu = EQUIPMENT, DEVICE to walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna. Jeżeli istnieje sekcja productOfferingQualificationItem.product.productRelationship wykonywane jest następujące sprawdzenie: - w Systemie w konfiguracji relacji pomiędzy specyfikacjami produktów sprawdzane jest, czy istnieje relacja pomiędzy specyfikacją powiązanego produktu, a specyfikacją produktu wskazanego przez productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id - walidowanego productOfferingQualificationItem oraz typ powiązania jest taki sam jak wskazany w qualificationItemRelationship.type. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Produkt będący przedmiotem zamówienia <orderitem.id> posiada relację produktową niezgodną z Katalogiem Produktów | Walidacja przypisana do orderitemu | |
| ValidateGivenRelation-Qualification | Jeżeli poprzednie sprawdzenie przebiegło pozytywnie i istnieje sekcja qualificationItemRelationship posiadająca taki sam typ powiązania jak sekcja product.productRelationship walidacja negatywna. Jeżeli nie istnieje sekcja qualificationItemRelationship, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku wykonywane jest następujące sprawdzenie: - W Systemie w konfiguracji relacji pomiędzy specyfikacjami produktów sprawdzane jest, czy istnieje relacja pomiędzy specyfikacją powiązanego produktu, a specyfikacją produktu wskazanego przez productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id - walidowanego productOfferingQualificationItem oraz typ powiązania jest taki sam jak wskazany w qualificationItemRelationship.type. Jeśli tak, walidacja pozytywna, jeśli nie to sprawdzane jest czy typ powiązania ma wartość IS_TARGETED, i jeśli tak to walidowany jest typ specyfikacji produktu dla powiązanego i walidowanego productOfferingQualificationItem. Jeśli typ specyfikacji produktu = EQUIPMENT, DEVICE to walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna. Jeżeli orderitem.action = ADD lub DELETE sprawdzane jest czy wypełnione są wszystkie pola: - orderitem.action - orderitem.productOffering - orderitem.product | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Produkt będący przedmiotem kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> posiada relację produktową niezgodną z Katalogiem Produktów | Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItem | |
| ValidateInFlightPatchReqFields | Jeżeli orderitem.action = MODIFY sprawdzane jest czy wypełnione są wszystkie pola: - orderitem.product - co najmniej jeden element na liście orderitem.product.characteristic Jeśli tak to walidacja pozytywna, w przeciwnym wypadku negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Dla przedmiotu zamówienia <orderitem.id> brak wymaganych pól: <lista brakujących wymaganych pól> | Walidacja przypisana do orderitemu | |
| ValidateIsTargetedOrderItem | Jeżeli istnieje sekcja orderitem.orderItemRelationship i orderitem.orderItemRelationship.type = IS_TARGETED wykonywane jest następujące sprawdzenie: - dla orderitem wskazanego w orderitem.orderItemRelationship.id sprawdzane jest, orderitem.action = DELETE i orderitem.product.id wskazuje na aktywny produkt w Systemie | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Dla przedmiotu zamówienia <orderitem.id> błędna relacja IS_TARGETED | Walidacja przypisana do orderitemu | |

| | | | | | | |
|---|---|-----|----|--------------------------------------|---|--|
| | Sprawdzone jest czy w sekcji locationAvailabilityData uzupełniony jest tylko jeden z trzech poniżych zestawów pól: - locationAvailableWholeDay - locationAvailableAfterConfirmation - locationAvailabilityTimeFrom, locationAvailabilityTimeTo. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku walidacja negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Niepoprawnie wypełniono dostępność klienta, możliwa jest tylko jedna forma dostępności klienta lub niepoprawnie wypełniono godzinowy przedział dostępności klienta. | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateLocationAvailabilityDates | | | | | | |
| ValidateMassFaultCaseExists | Sprawdzone jest czy w Systemie istnieje zgłoszenie awarii masowej o identyfikatorze z pola id komunikatu w statusie oczekiwania na akceptację ze strony Operatora | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Brak wskazanego zgłoszenia w systemie | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateMinAppointmentTimeSlot | Sprawdzone jest, czy początek slotu umówienia appointmentTimeSlot.startDateTime jest późniejszy niż data wyznaczona na podstawie DTR określającego minimalną datę terminu umówienia. Jeżeli tak, walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna. Sprawdzone jest, czy data wpływu komunikatu jest wcześniejsza niż data wyznaczona na podstawie DTR określającego możliwość zmiany terminu umówienia. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Data terminu umówienia jest zbyt wczesna | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateMinAppointmentTimeSlotChange | Jeżeli tak, walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Brak możliwości zmiany terminu umówienia | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateModifyOrderAppointmentIdNotExists | Sprawdzone jest czy dla modyfikowanego zamówienia żadna z jego linii nie wskazuje identyfikatora umówienia orderitem.appointment.id | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | W modyfikacji otwartego zamówienia nie ma możliwości wskazania umówienia | Walidacja przypisana do orderitemu |
| ValidateNewAppointmentId | Sprawdzone jest czy nowy termin umówienia podany w polu appointment.id istnieje w terminarzu umówień i jest aktywny, przypisany do tego samego adresu co poprzedni termin umówienia oraz data jego rozpoczęcia nie jest wcześniejsza niż zapropozowana data realizacji zamówienia. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Błąd walidacji nowego terminu umówienia | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateNewAppointmentIdOtherOrderExists | Dla dowolnego appointment.id z zasobu sprawdzane jest, czy istnieje w Systemie inne zamówienie niż takie, posiadające identyfikator równy atrybutowi id zasobu, które ma przypisane to samo id umówienia w statusie Aktywny. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Id umówienia wykorzystane w innym zamówieniu | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateNmoOptionExists | Jeżeli w sekcji productOrderCharacteristic istnieje rekord z name != nmoOption i value != null wykonywane jest następujące sprawdzenie: Istnieje orderitem o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu orderitem.product.productSpecification.id = PRODUCT, VLAN_BROADBAND i nie posiada on orderitem.action= delete. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli istnieją orderitemy (jeden lub więcej) o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie orderitem.product.productSpecification.id = EQUIPMENT dla których orderitem.action = delete i nie jest prawdą, że dla wszystkich orderitemów o typie specyfikacji PRODUCT, VLAN_BROADBAND orderitem.action = delete wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Istnieje para orderitem.product.productSpecification.id, orderitem.action = add dla każdego orderitem o typie specyfikacji EQUIPMENT, z orderitem.action = delete, para ta jest powiązana relacją IS_TARGETED na orderitem.action= add, dla każdej pary charakterystyki modelCode i serialNumber orderitema z orderitem.action= delete (orderitem.product.characteristic) w zakresie nazw i wartości występują na wyszukiwanym w ewidencji Systemu produkcie na podstawie orderitem.product.id dla orderitem z orderitem.action = delete. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Błąd walidacji wymagalności charakterystyki nmoOption | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateNotAllProductDeleteEquipmentPair | | | | | | |
| | - Istnieje para orderitem.product.productSpecification.id, orderitem.action = add dla każdego orderitem o typie specyfikacji EQUIPMENT, z orderitem.action = delete, para ta jest powiązana relacją IS_TARGETED na orderitem.action= add, dla każdej pary charakterystyki modelCode i serialNumber orderitema z orderitem.action= delete (orderitem.product.characteristic) w zakresie nazw i wartości występują na wyszukiwanym w ewidencji Systemu produkcie na podstawie orderitem.product.id dla orderitem z orderitem.action = delete. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Gdy instalowany jest nowy sprzęt, istniejący musi zostać zdeinstalowany | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateOfferingId | Sprawdzone jest, czy atrybut orderitem.productOffering.id wskazuje na nazwę aktywnej oferty w Systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Dla przedmiotu zamówienia <orderitem.id> błędny identyfikator oferty | Walidacja przypisana do orderitemu |
| ValidateOfferingName | Jeżeli istnieje pole orderitem.productOffering.name: Sprawdzone jest, czy atrybut orderitem.productOffering.name wskazuje na opis aktywnej oferty w Systemie dla nazwy identyfikowanej przez orderitem.productOffering.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Dla przedmiotu zamówienia <orderitem.id> błędna nazwa oferty | Walidacja przypisana do orderitemu |
| ValidateOfferingQualificationCriteria | Sprawdzone jest czy w żądaniu wskazano dokładnie jedną pozycję dla produktu ACCESS oraz wskazano na nim jedno z dwóch: - ID adresu (product.place.id) lub - ID łącza (product.characteristic.value dla którego product.characteristic.name = "linkId") Jeśli nie to walidacja negatywna | 400 | 22 | Nieprawidłowa postać komunikatu HTTP | Niepoprawna liczba produktów ACCESS (<=1) lub brak adresu na produkcie ACCESS | |
| ValidateONTOrderItem | Jeżeli istnieje (orderitem o typie specyfikacji EQUIPMENT z atrybutem product.characteristic[name=accessTerminal].value = true i akcją orderitem.action = ADD) i (orderitem o typie specyfikacji DEVICE i akcją orderitem.action = ADD) to walidacja negatywna, w przeciwnym przypadku pozytywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Funkcja ONT może być realizowana tylko przez jedno urządzenie | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateONTPRM2 | Jeśli w finalnym zestawie urządzeń występuje równocześnie jakiegokolwiek DEVICE oraz EQUIPMENT z ch-ką accessTerminal=True to walidacja negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Nieprawidłowa ilość urządzeń z funkcją ONT | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateOrderCharacteristicReq | Sprawdzone jest czy podane zostały charakterystyki zamówienia (sekcja productOrderCharacteristic) wymagane dla danej operacji (POST, PATCH) | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Brak wymaganych charakterystyk zamówienia: <lista nazw brakujących wymaganych charakterystyk> | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateOrderCharacteristicValue | Sprawdzone jest czy nazwy charakterystyk przekazane w sekcji productOrderCharacteristic.name znajdują się w konfiguracji zamówienia a ich wartości productOrderCharacteristic.value odpowiadają typowi danej charakterystyki. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Błąd walidacji nazwy lub wartości charakterystyk zamówienia: <lista nazw charakterystyk z błędną nazwą/wartością> | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateOrderCharacteristicValue-Qualification | Sprawdzone jest czy nazwy charakterystyk przekazane w sekcji productOfferingQualificationCharacteristic.name znajdują się w konfiguracji zamówienia a ich wartości productOfferingQualificationCharacteristic.value odpowiadają typowi danej charakterystyki. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Błąd walidacji nazwy lub wartości charakterystyk kwalifikacji: <lista nazw charakterystyk z błędną nazwą/wartością> | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateOrderItemAction | Sprawdzone jest czy orderitem.action != modify. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Dla specyfikacji przedmiotu zamówienia <orderitem.product.productSpecification.id> nie może wystąpić akcja MODIFY | Walidacja przypisana do orderitemu |
| ValidateOrderItemActionAndClientContactData | Sprawdzone jest czy orderitem.action = add i istnieje sekcja relatedParty z relatedParty.role = "customer" i relatedParty.number != null. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | W przypadku przedmiotu zamówienia o specyfikacji <orderitem.product.productSpecification.id> możliwa jest jedynie instalacja i wymagane są dane kontaktowe klienta | Walidacja przypisana do orderitemu |
| ValidateOrderItemActionNotExists | Sprawdzone jest czy orderitem.action nie zostało przysłane. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | W przypadku modyfikacji dotyczącej kosztorysu/RTN dla przedmiotu zamówienia nie może przyjść żadna akcja. | Walidacja przypisana do orderitemu |
| ValidateOrderItemAddProduct | Jeżeli wszystkie orderitem o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu orderitem.product.productSpecification.id PRODUCT, VLAN_BROADBAND posiadają orderitem.action = add oraz atrybut productOrderCharacteristic[name=additionalCategory].value != OWNER_CHANGE wykonywane jest następujące sprawdzenie - wszystkie inne orderitem posiadają orderitem.action = add. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | W przypadku instalacji nowych produktów wszystkie pozostałe przedmioty zamówienia muszą posiadać akcję ADD | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateOrderItemCharacteristicModify | Jeżeli orderitem.action = MODIFY oraz specyfikacja produktu istnieje w Systemie, dla każdej przesłanej charakterystyki wykonywane jest sprawdzenie czy podana charakterystyka jest dostępna do edycji. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku walidacja negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Dla przedmiotu zamówienia <orderitem.id> wskazano charakterystyki niedostępne do edycji: <lista nazw charakterystyk niedostępnych do edycji> | Walidacja przypisana do orderitemu |
| ValidateOrderItemCharacteristicReq | Sprawdzone jest czy podane zostały charakterystyki produktu (sekcja orderitem.product.characteristic) wymagane dla danej operacji (POST, PATCH) i akcji | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Dla przedmiotu zamówienia <orderitem.id> brak wymaganej charakterystyki produktu. | Walidacja przypisana do orderitemu |
| ValidateOrderItemExists | Sprawdzone jest czy w treści żądania (body) przesłany przynajmniej jeden orderitem. Jeśli nie to walidacja negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | W żądaniu nie została przesłana żadna pozycja do utworzenia/modyfikacji | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateOrderItemIdModify | Sprawdzone jest czy w systemie istnieje linia do modyfikacji i czy linia wskazuje na produkt o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Brak możliwości aktualizacji zamówienia, niepoprawnie wskazano linię do modyfikacji | Walidacja przypisana do orderitemu |
| ValidateOrderItemIdUniqueness | Sprawdzone jest czy wszystkie odebrane orderitem posiadają unikalne wartości atrybutu id. Jeśli tak, walidacja pozytywna, w przeciwnym wypadku walidacja negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Podano nieunikalne identyfikatory pozycji zamówienia. | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateOrderItemProductRelation | Jeżeli w komunikacie nie istnieje żadna sekcja orderitem o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu orderitem.product.productSpecification.id PRODUCT, VLAN_BROADBAND wykonywane jest następujące sprawdzenie - Istnieje sekcja orderitem.product.productRelationship.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Przedmiot zamówienia <orderitem.id> musi korelować z aktywnym produktem | Walidacja przypisana do orderitemu |
| ValidateOrderItemProductRelation2 | Jeżeli istnieje sekcja orderitem.product.productRelationship wykonywane jest następujące sprawdzenie: - W systemie istnieje aktywny produkt, a Operator przypisany do produktu wskazuje na Operatora Biorę z komunikatu (relatedParty.id z sekcji gdzie relatedParty.role = "owner"). Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Przedmiot zamówienia <orderitem.id> musi korelować z aktywnym produktem | Walidacja przypisana do orderitemu |
| ValidateOrderItemProductRelation2-Qualification | Jeżeli istnieje sekcja productOfferingQualificationItemitem.product.productRelationship wykonywane jest następujące sprawdzenie: - W Systemie istnieje aktywny produkt, a Operator przypisany do produktu wskazuje na Operatora Biorę z komunikatu (relatedParty.id z sekcji gdzie relatedParty.role = "owner"). Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Przedmiot kwalifikacji <productOfferingQualificationItemitem.id> musi korelować z aktywnym produktem | Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItemem |
| ValidateOrderItemProductRelation3 | Jeżeli w sekcji orderitem.product.productRelationship w obrębie całego komunikatu wskazano różne produkty o takiej samej specyfikacji to walidacja negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Podano relacje do dwóch różnych produktów o takiej samej specyfikacji. | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateOrderItemQuantity | Sprawdzone jest, czy atrybut orderitem.quantity = 1 lub jest pusty (nie istnieje). Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Nieprawidłowa wartość pola orderitem.quantity | Walidacja przypisana do orderitemu |
| ValidateOrderItemSpec | Sprawdzone jest czy przekazane w żądaniu linie dotyczą tylko VLAN_BROADBAND, VLAN_VAS i EQUIPMENT (z wyłączeniem CPE) | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Dozwolone jedynie produkty o specyfikacji VLAN_BROADBAND, VLAN_VAS i EQUIPMENT (bez CPE) | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateOrderSpecification | Sprawdzone jest czy atrybut productOrderSpecification.id wskazuje na aktywną specyfikację w Systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Nieprawidłowa specyfikacja zamówienia | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateOrderSpecification-Qualification | Sprawdzone jest czy atrybut productOfferingQualificationSpecification.id wskazuje na aktywną specyfikację w Systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Nieprawidłowa specyfikacja kwalifikacji | Walidacja przypisana do komunikatu |

| | | | | | | |
|--|--|-----|----|---|---|--|
| | Jeżeli nie istnieje orderItem o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND z akcją orderItem.action = ADD oraz jeżeli orderItem.action = delete wykonywane jest następujące sprawdzenie: - na podstawie orderItem.product.id w Systemie wyszukiwane są wszystkie aktywne produkty powiązane relacją z deinstalowanym produktem. Sprawdzane jest, czy w ramach komunikatu istnieją sekcje orderItem z orderItem.action = delete wskazujące na identyfikatory wszystkich powiązanych produktów. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> błędna wartość domyślna roli miejsca instalacji. | Walidacja przypisana do orderItemu |
| ValidatePlaceDefaultValue-Qualification | Jeżeli istnieje sekcja productOfferingQualificationItem.product.place wykonywane jest następujące sprawdzenie: Sprawdzone jest, czy atrybut place.role = installationAddress. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. Jeżeli specyfikacja produktu orderItem.product.productSpecification.id != ACCESS wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Nie istnieje sekcja orderItem.produt.place. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Dla przedmiotu kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> błędna wartość domyślna roli miejsca instalacji. | Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItem |
| ValidatePlaceNotExists | Jeżeli istnieje sekcja orderItem.produt.place. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Przedmiot zamówienia <orderItem.id> nie może posiadać sekcji place | Walidacja przypisana do orderItemu |
| ValidatePossibleFields | Jeżeli istnieje atrybut/sekcja: - Channel Walidacja negatywna, w przeciwnym przypadku walidacja pozytywna Jeśli orderItem.action = add oraz w komunikacie nie istnieje inny orderItem o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu orderItem.product.productSpecification.id EQUIPMENT lub DEVICE to wykonywane jest następujące sprawdzenie: - W sekcji documents nie istnieje dokument o specyfikacji innej niż POT (specyfikacja pobierana jest z instancji dokumentu w Systemie na podstawie documents.id). Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Atrybut channel jest niedopuszczalny przy wywoływanej operacji | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidatePOTDocument | Jeżeli orderItem.product.productSpecification.id wskazuje na specyfikację produktu dla której w Systemie są zdefiniowane specyfikacje zależne relacją typu REUES_ON, to dla każdej z nich wykonywane są następujące sprawdzenia: 1. Istnieje sekcja orderItemRelationship wskazująca na orderItem.id którego orderItem.product.productSpecification.id to identyfikator specyfikacji zależnej oraz orderItemRelationship.type zgodne z typem specyfikacji zależnej. Jeżeli tak, walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku przejście do kolejnego sprawdzenia 2. Istnieje sekcja orderItem.product.productRelationship wskazująca produkt o identyfikatorze specyfikacji zależnej oraz orderItem.product.productRelationship jest zgodne z typem specyfikacji zależnej. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Produkt będący przedmiotem zamówienia <orderItem.id> posiada relację produktową niezgodną z Katalogiem Produktów | Walidacja przypisana do orderItemu |
| ValidateProductCatalogRequiredRelation | Jeżeli nie jest wypełnione product.id to wykonywane są poniższe sprawdzenia, w przeciwnym wypadku walidator kończy działanie z wynikiem pozytywnym. | | | | | |
| ValidateProductCatalogRequiredRelation-Qualification | Jeżeli orderItem.product.productSpecification.id wskazuje na specyfikację produktu dla której w Systemie są zdefiniowane specyfikacje zależne relacją typu REUES_ON, to dla każdej z nich wykonywane są następujące sprawdzenia: 1. Istnieje sekcja orderItemRelationship wskazująca na orderItem.id którego orderItem.product.productSpecification.id to identyfikator specyfikacji zależnej oraz orderItemRelationship.type zgodne z typem specyfikacji zależnej. Jeżeli tak, walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku przejście do kolejnego sprawdzenia 2. Istnieje sekcja orderItem.product.productRelationship wskazująca produkt o identyfikatorze specyfikacji zależnej oraz orderItem.product.productRelationship jest zgodne z typem specyfikacji zależnej. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Produkt będący przedmiotem kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> posiada relację produktową niezgodną z Katalogiem Produktów | Walidacja przypisana do orderItemu |
| ValidateProductCharacteristic | Jeżeli wartość atrybutu orderItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji kategorii specyfikacji produktów wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Czy nazwy charakterystyk przekazane w sekcji orderItem.product.characteristic znajdują się w Systemie w konfiguracji dla przekazanej specyfikacji produktu, ich wartości orderItem.product.characteristic.value odpowiadają typowi danej charakterystyki (w przypadku słownika weryfikowane jest czy wskazana wartość zawiera się w danym słowniku i jeśli akcja na orderItem to add lub modify to czy data systemowa mieści się w przedziale dat ważności dla danej wartości charakterystyki). Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> błąd walidacji nazwy lub wartości charakterystyk produktu: <lista nazw charakterystyk z błędną nazwą/wartością> | Walidacja przypisana do orderItemu |
| ValidateProductCharacteristicCriterion | Jeśli nie podano w żądaniu productCharacteristic.name to walidacja kończy się wynikiem pozytywnym. W przeciwnym wypadku sprawdzane jest czy dla specyfikacji produktów powiązanych ze wskazanym w żądaniu productSpecification.id występuje charakterystyka o kodzie wskazanym w productCharacteristic.name. Jeśli tak to dodatkowo sprawdzane jest czy wskazane w żądaniu productCharacteristic.name ma wartość "linkid". Jeśli nie to walidacja negatywna. Jeżeli wartość atrybutu productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji kategorii specyfikacji produktów wykonywane jest następujące sprawdzenie: | 400 | 28 | Nieprawidłowa wartość parametru zapytania | Konieczne przekazanie charakterystyki "linkid" występującej dla specyfikacji "ACCESS" | |
| ValidateProductCharacteristic-Qualification | - Czy nazwy charakterystyk przekazane w sekcji productOfferingQualificationItem.product.characteristic znajdują się w Systemie w konfiguracji dla przekazanej specyfikacji produktu, ich wartości productOfferingQualificationItem.product.characteristic.value odpowiadają typowi danej charakterystyki (w przypadku słownika weryfikowane jest czy wskazana wartość zawiera się w danym słowniku i to czy data systemowa mieści się w przedziale dat ważności dla danej wartości charakterystyki). Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Dla przedmiotu kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> błąd walidacji nazwy lub wartości charakterystyk produktu: <lista nazw charakterystyk z błędną nazwą/wartością> | Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItem |
| ValidateProductDelete | Sprawdzone jest czy w Systemie istnieje linia wskazana do anulowania. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Brak możliwości aktualizacji zamówienia, niepoprawnie wskazano linię do anulowania. | Walidacja przypisana do orderItem |
| ValidateProductFilteringCriteria | Sprawdzone jest czy żądaniu wskazano jedno z dwóch: - w parametrach żądania wskazano: productSpecification.id, productCharacteristic.name i productCharacteristic.value. - w URL żądania wskazano ID produktu Jeśli nie to walidacja negatywna | 400 | 27 | Brak parametru zapytania | | |
| ValidateProductForm | Jeżeli orderItem.action = add wykonywane jest następujące sprawdzenie: Nie istnieje atrybut orderItem.product.id Jeżeli orderItem.action = modify, delete wykonywane jest następujące sprawdzenie: Istnieje atrybut orderItem.product.id i jeżeli istnieje atrybut orderItem.product.name sprawdzane jest czy jego wartość zgodna jest z nazwą produktu w Systemie wskazanego przez orderItem.product.id | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> nieprawidłowo przekazane dane produktu | Walidacja przypisana do orderItemu |
| ValidateProductOa | Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku walidacja negatywna Jeżeli action = ADD sprawdzanie jest czy produkt o wskazanej specyfikacji, charakterystyce modelCode (product.characteristic[name="modelCode"].value), opcji ONT (product.characteristic[name="accessTerminal"].value) istnieje w konfiguracji w Systemie dla danego OA oraz operator infrastrukturalnego. Jeśli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Nieznaný model urządzenia | Walidacja przypisana do orderItemu |
| ValidateProductOffering | W Systemie wyszukiwana jest aktywna umowa na podstawie wersji mwd komunikatu i id UKE OA - atrybutu relatedParty.id z sekcji gdzie relatedParty.role = "owner", która zawiera ofertę o identyfikatorze orderItem.productOffering.id oraz w Systemie istnieje powiązanie pomiędzy numerem konta dla danego OA a ofertą o orderItem.productOffering.id Jeżeli znaleziono umowę i istnieje numer konta na daną ofertę walidacja pozytywna, w przeciwnym wypadku negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> oferta nie występuje na aktywnej umowie. | Walidacja przypisana do orderItemu |
| ValidateProductOffering-Qualification | w Systemie wyszukiwana jest aktywna umowa na podstawie wersji mwd komunikatu i id UKE OA - atrybutu relatedParty.id z sekcji gdzie relatedParty.role = "owner", która zawiera ofertę o na wskazany produkt oraz w Systemie istnieje powiązanie pomiędzy numerem konta dla danego OA a ofertą odpowiednią ofertą. Jeżeli znaleziono umowę i istnieje numer konta na daną ofertę walidacja pozytywna, w przeciwnym wypadku negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Dla przedmiotu kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> oferta nie występuje na aktywnej umowie. | Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItem |
| ValidateProductOrderItemSpecificationConsistency | Sprawdzone jest czy wszystkie orderItem w ramach typu specyfikacji wyznaczonego na podstawie orderItem.product.productSpecification.id = PRODUCT, VLAN_BROADBAND, VLAN_VAS mają różną wartość orderItem.product.productSpecification.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Nie można wskazać dwóch takich samych produktów będących przedmiotem zamówienia w ramach tej samej akcji | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateProductOrderState | Sprawdzone jest czy atrybut state posiada wartość "cancelled" lub "inprogress" | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Zamówienie jest w innym statusie niż cancelled lub inprogress. | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateProductRelation | Sprawdzone jest czy dla dodawanych linii wskazano odpowiednią relację produktową. Walidacja wykonywana tylko jeśli w parametrach żądania wskazano productSpecification.id. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Brak możliwości aktualizacji zamówienia, niepoprawne relacje produktowe. | Walidacja przypisana do orderItem |
| ValidateProductSpecCriterion | Sprawdzone jest czy identyfikator specyfikacji productSpecification.id istnieje w Systemie. Jeśli tak, to dodatkowo sprawdzane jest czy przekazany productSpecification.id to „ACCESS”. Jeśli pierwsze albo drugie sprawdzenie zakończyło się wynikiem negatywnym to walidacja negatywna. | 400 | 28 | Nieprawidłowa wartość parametru zapytania | Konieczne przekazanie specyfikacji produktu "ACCESS" | |

| | | | | | | |
|---|---|-----|----|---------------------------------------|---|---|
| | Jeżeli nie istnieje atrybut orderItem.product.id wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Wartość atrybutu orderItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji kategorii specyfikacji produktów. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli istnieje atrybut orderItem.product.id wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Wartość atrybutu orderItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji specyfikacji produktów i jest zgodna ze specyfikacją instancji produktu wskazanej w orderItem.product.id. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku walidacja negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Przedmiot zamówienia <orderItem.id> jest niezgodny z Katalogiem Produktów | Walidacja przypisana do orderItemu |
| ValidateProductSpecificationAndOffering | Jeżeli łąda się wyznaczyć specyfikację produktu oraz atrybut orderItem.productOffering.id wskazuje na nazwę oferty w Systemie, to sprawdzane jest, czy oferta wskazana w orderItem.productOffering.id jest przypisana do specyfikacji wskazanej w orderItem.product.productSpecification. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. Jeżeli istnieje atrybut orderItem.product.productSpecification.name wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest, czy atrybut orderItem.product.productSpecification.name odpowiada nazwie aktywnej specyfikacji produktu w Systemie o kodzie przekazanym w orderItem.product.productSpecification.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli istnieje atrybut productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.name wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest, czy atrybut productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.name odpowiada nazwie aktywnej specyfikacji produktu w Systemie o kodzie kategorii przekazanym w productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli nie istnieje atrybut productOfferingQualificationItem.product.id wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Wartość atrybutu productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji kategorii specyfikacji produktów. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli istnieje atrybut productOfferingQualificationItem.product.id wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Wartość atrybutu productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji specyfikacji produktów i jest zgodna ze specyfikacją instancji produktu wskazanej w orderItem.product.id. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku walidacja negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Wskazana w pozycji <orderItem.id> oferta nie jest dostępna dla tej specyfikacji produktu | Walidacja przypisana do orderItemu |
| ValidateProductSpecificationName | - Sprawdzane jest, czy atrybut orderItem.product.productSpecification.name odpowiada nazwie aktywnej specyfikacji produktu w Systemie o kodzie przekazanym w orderItem.product.productSpecification.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli istnieje atrybut productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.name wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest, czy atrybut productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.name odpowiada nazwie aktywnej specyfikacji produktu w Systemie o kodzie kategorii przekazanym w productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> błędna nazwa specyfikacji produktu | Walidacja przypisana do orderItemu |
| ValidateProductSpecificationName-Qualification | - Sprawdzane jest, czy atrybut productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.name odpowiada nazwie aktywnej specyfikacji produktu w Systemie o kodzie kategorii przekazanym w productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli nie istnieje atrybut productOfferingQualificationItem.product.id wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Wartość atrybutu productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji kategorii specyfikacji produktów. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli istnieje atrybut productOfferingQualificationItem.product.id wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Wartość atrybutu productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji specyfikacji produktów i jest zgodna ze specyfikacją instancji produktu wskazanej w orderItem.product.id. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku walidacja negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Przedmiot kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> jest niezgodny z Katalogiem Produktów | Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItem |
| ValidateProductSpecificationUnique | Jeżeli orderItem.action = ADD wykonywane są następujące sprawdzenia: - czy istnieje w żądaniu inny orderItem z taką samą akcją (orderItem.action) oraz specyfikacją produktu - czy istnieje aktywny produkt z taką samą specyfikacją - wyszukany w ewidencji systemu (w całym drzewku produktu) na postawie orderItem.product.productRelationship.product.id (o ile występuje) Jeżeli nie znaleziono takich orderItem'ów oraz produktów, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli istnieje atrybut orderItem.product.productSpecification.version wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest, czy konkatenacja orderItem.product.productSpecification.id + "-" + orderItem.product.productSpecification.version (uzupełniane wiodącymi zerami do trzech znaków) wskazuje na kod aktywnej specyfikacji produktu w Systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Przedmiot zamówienia o specyfikacji <orderItem.product.productSpecification.id> musi być unikalny dla nadrzędnej instancji produktu | Walidacja przypisana do orderItemu |
| ValidateProductSpecificationVersion | - Sprawdzane jest, czy konkatenacja orderItem.product.productSpecification.id + "-" + orderItem.product.productSpecification.version (uzupełniane wiodącymi zerami do trzech znaków) wskazuje na kod aktywnej specyfikacji produktu w Systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli istnieje atrybut productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.version wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest, czy konkatenacja productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id + "-" + productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.version (uzupełniane wiodącymi zerami do trzech znaków) wskazuje na kod aktywnej specyfikacji produktu w Systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> błędna wersja specyfikacji produktu | Walidacja przypisana do orderItemu |
| ValidateProductSpecificationVersion-Qualification | - Sprawdzane jest, czy konkatenacja productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id + "-" + productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.version (uzupełniane wiodącymi zerami do trzech znaków) wskazuje na kod aktywnej specyfikacji produktu w Systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeśli w żądaniu wskazano aktualizację danych kontaktowych to weryfikowane jest czy wskazano rolę klienta. Jeśli w żądaniu wskazano aktualizację statusu to weryfikowana jest poprawność wskazanego statusu. Jeśli w żądaniu wskazano aktualizację aktualizację workOrderItem to weryfikowana jest poprawność wskazanej specyfikacji prac. Sprawdzone jest czy istnieje sekcja relatedParty dla której relatedParty.role = owner i relatedParty.id dla tej sekcji wskazuje na aktywnego operatora w Systemie i relatedParty.id dla tej sekcji jest takie samo jak wartość parametru nagłówka TMF_REQUEST_SENDER. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Dla przedmiotu kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> błędna wersja specyfikacji produktu | Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItem |
| ValidateReceivedRelatedParty | Jeżeli ticketType = fault sprawdzane jest, czy wszystkie sekcje relatedEntity posiadają atrybut relatedEntity.role = damagedService. Jeżeli ticketType = complaint sprawdzane jest, czy wszystkie sekcje relatedEntity posiadają atrybut relatedEntity.role = reportedService Jeżeli ticketType = assist sprawdzane jest, czy wszystkie sekcje relatedEntity posiadają atrybut relatedEntity.role = service Jeżeli ticketType = financialComplaint sprawdzane jest, czy wszystkie sekcje relatedEntity posiadają atrybut relatedEntity.role = reportedService lub productOrder | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Niewłaściwa rola dla modyfikowanych danych kontaktowych | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateReceivedStatus | Jeżeli w żądaniu wskazano aktualizację statusu to weryfikowana jest poprawność wskazanego statusu. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Niewłaściwa nazwa specyfikacji obiektu work | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateReceivedWorkOrderItem | Sprawdzone jest czy istnieje sekcja relatedParty dla której relatedParty.role = owner i relatedParty.id dla tej sekcji wskazuje na aktywnego operatora w Systemie i relatedParty.id dla tej sekcji jest takie samo jak wartość parametru nagłówka TMF_REQUEST_SENDER. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Brak danych biocy. | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateRecipientExists | Jeżeli ticketType = fault sprawdzane jest, czy wszystkie sekcje relatedEntity posiadają atrybut relatedEntity.role = damagedService. Jeżeli ticketType = complaint sprawdzane jest, czy wszystkie sekcje relatedEntity posiadają atrybut relatedEntity.role = reportedService Jeżeli ticketType = assist sprawdzane jest, czy wszystkie sekcje relatedEntity posiadają atrybut relatedEntity.role = service Jeżeli ticketType = financialComplaint sprawdzane jest, czy wszystkie sekcje relatedEntity posiadają atrybut relatedEntity.role = reportedService lub productOrder Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Błędna rola powiązanego produktu | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateRelatedEntityRole | Sprawdzenie jest czy istnieje dokładnie jedna sekcja z relatedParty.role= customer i dokładnie jedna sekcja z relatedParty.role = owner. Jeżeli orderItem.action = ADD lub MODIFY oraz specyfikacja produktu to DATA2 lub DATA2PLUS oraz wśród charakterystyk produktu istnieje istnieje charakterystyka remotelid wykonywane jest sprawdzenie czy jej wartość spełnia następujące warunki: - zawiera tylko dopuszczalne znaki "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890!@#%&*()=,._+[]{}';: /<>~>" - zawiera nie więcej niż 64 znaki | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Wymagana jest dokładnie jedna sekcja z danymi klienta i dokładnie jedna sekcja z danymi biocy. | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateRemotelid | Jeżeli wszystkie warunki są spełnione, walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku walidacja negatywna. Jeżeli specyfikacja produktu to DATA2 lub DATA2PLUS oraz wśród charakterystyk produktu istnieje charakterystyka remotelid wykonywane jest sprawdzenie czy jej wartość spełnia następujące warunki: - zawiera tylko dopuszczalne znaki "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890!@#%&*()=,._+[]{}';: /<>~>" - zawiera nie więcej niż 64 znaki | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> wskazano nieprawidłową wartość remotelid | Walidacja przypisana do orderItemu |
| ValidateRemotelid-Qualification | Jeżeli wszystkie warunki są spełnione, walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku walidacja negatywna. Dla zamówień: • na tLAN - wszystkie produktu z akcją ADD , kategoria = SIMPLE • Migracji - wszystkie produktu z akcją ADD , kategoria = OWNER_CHANGE W żądaniu muszą znajdować się co najmniej typy specyfikacji produktów: • PRODUCT • VLAN_BROADBAND | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Dla przedmiotu kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> wskazano nieprawidłową wartość remotelid | Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItem |
| ValidateRequestedProductsExist2 | Jeżeli w zamówieniu nie ma wymaganych produktów to walidacja negatywna. Jeżeli w odebranym żądaniu brak orderItem z akcją DELETE i specyfikacją produktu ACCESS_001 to na wszystkich orderItem musi istnieć sekcja qualification. Jeżeli warunek nie jest spełniony to walidacja negatywna. Sprawdzone jest czy Operator składający żądanie jest aktywny w Systemie Jeśli w treści odebranego żądania występuje więcej niż jedna z sekcji: status, relatedParty, workOrderItem to walidacja negatywna. Jeśli w treści odebranego żądania nie występuje żadna z sekcji: status, relatedParty, workOrderItem to walidacja negatywna. W pozostałych przypadkach walidacja pozytywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | W zamówieniu brak wymaganych produktów: <ID brakującego typu produktu>. | Walidacja przypisana do komunikatu W ramach wartości <ID brakującego typu produktu> wskazywane będą: "PRODUCT"/lub "VLAN_BROADBAND"" np.: "W zamówieniu brak wymaganych produktów: <VLAN_BROADBAND>." |
| ValidateRequestedQualificationExist | Sprawdzenie jest czy Operator składający żądanie jest aktywny w Systemie | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | W przesłanym żądaniu nie wskazano zasobu kwalifikacji. | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateRequester | Jeśli w treści odebranego żądania występuje więcej niż jedna z sekcji: status, relatedParty, workOrderItem to walidacja negatywna. Jeśli w treści odebranego żądania nie występuje żadna z sekcji: status, relatedParty, workOrderItem to walidacja negatywna. W pozostałych przypadkach walidacja pozytywna. | 420 | 26 | Nieprawidłowa wartość w nagłówku HTTP | Operator wykonujący żądanie nie jest aktywny w Systemie | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateRequiredData | Sprawdzenie jest czy podana opcja predkości jest dostępna dla danego adresu. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Wskazano niewłaściwą liczbę elementów do modyfikacji (<=1) | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateServiceOption | Sprawdzenie jest czy istnieje maksymalnie dziesięć orderItem o orderItem.product.productSpecification.id = SIM i orderItem.action = add. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Opcja predkości jest niedostępna dla wskazanego adresu | Walidacja przypisana do orderItemu |
| ValidateSIMOrderItemNumber | Sprawdzenie jest czy łączony do żądania plik jest w formacie csv używającym separatora średnika, czy posiada nagłówków zawierający kolumny o nazwach wymienionych niżej oraz weryfikowana jest przedstawiona poniżej wymagalność i typ danych dla każdej linii pliku csv: productid - wymagane, NUMBER (12) charName - wymagane, CHAR (50) newCharValue - wymagane, CHAR (2048) | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Możliwe jest zainstalowanie maksymalnie dziesięciu produktów o specyfikacji SIM | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateSubjectEquipmentDataFile | Sprawdzenie jest, czy wartość atrybutu tableType jest równa subjectPriorityLinks (aktualizacja bazy podmiotów). Jeżeli tak, to walidacja negatywna. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Błąd walidacji zawartości załącznika | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateSubjectPriorityLinksType | Sprawdzenie jest, czy sekcja faultSymptom w komunikacie występuje maksymalnie 3 razy. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | OA w danym kanale nie może żądać aktualizacji bazy podmiotów. OA w danym kanale powinien zamawiać usługę SLA. | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateSymptomsQuantity | Na liniach zamówienia może znaleźć się dokładnie jeden produkt o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND z akcją ADD - jeden produkt o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND z akcją MODIFY - jeden produkt o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND z akcją DELETE | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Możliwe przesłanie maksymalnie trzech symptomów | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateVlanBroadbandActionQuantity | Suma produktów z grupy specyfikacji VLAN_BROADBAND: na liniach zamówienia z akcją ADD oraz aktywnych na łączu którego dotyczy zamówienie nie może być większa niż 1 jeżeli produkt na aktywnym łączu nie jest usuwany tym zamówieniem | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Nieprawidłowa ilość produktów VLAN internetowy | Walidacja przypisana do komunikatu |
| ValidateVlanBroadbandExist | Gdy instalowany jest nowy produkt VLAN internetowy, istniejący musi zostać zdeinstalowany | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Gdy instalowany jest nowy produkt VLAN internetowy, istniejący musi zostać zdeinstalowany | Walidacja przypisana do komunikatu |

| | | | | | |
|----------------------|--|-----|---|-------------------|---|
| ValidateVlanVasExist | Dla dodawanych VLAN VAS wykonywane jest sprawdzenie czy taki sam nie jest już przedmiotem modyfikowanego zamówienia lub nie istnieje już taki na łączu którego dotyczy zamówienie. | 422 | 1 | Błąd funkcjonalny | Brak możliwości aktualizacji zamówienia, dodawany VLAAS VAS jest już przedmiotem modyfikowanego zamówienia lub istnieje już na łączu którego dotyczy modyfikowane zamówienie. Walidacja przypisana do orderItem |
|----------------------|--|-----|---|-------------------|---|

| | | | | | Typ produktu wyznaczony na podstawie WHProductOrder.orderId em.product.productSpeci fication.id | |
|--|----------|------------------------|------------|-----|--|---|
| Validator | Operacja | API | Wersja API | OI | | Dodatkowy warunek uruchomienia |
| ValidateAdditionFiberWorkloadExists | POST | productOrder | 1 | S-I | * | |
| ValidateAllDeletedProductsExists | POST | productOrder | 1 | S-I | PRODUCT | |
| ValidateAllDeletedProductsExists | POST | productOrder | 1 | S-I | VLAN_BROADBAND | |
| ValidateAllDeletedVlanVasExists | POST | productOrder | 1 | S-I | VLAN_BROADBAND | |
| ValidateAllMigratedProducts | POST | productOrder | 1 | S-I | * | |
| ValidateAllProductDeleteEquipmentPair | POST | productOrder | 1 | S-I | * | |
| ValidateAllRequiredCharacteristicExists | PATCH | productOrder | 1 | S-I | * | w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL |
| ValidateAllRequiredCharacteristicExists | POST | productOrder | 1 | S-I | ADDITIONALTASK | |
| ValidateAllRequiredCharacteristicExists | POST | productOrder | 1 | S-I | DEVICE | |
| ValidateAllRequiredCharacteristicExists | POST | productOrder | 1 | S-I | EQUIPMENT | |
| ValidateAllRequiredCharacteristicExists | POST | productOrder | 1 | S-I | PRODUCT | |
| ValidateAllRequiredCharacteristicExists | POST | productOrder | 1 | S-I | VLAN_BROADBAND | |
| ValidateAllRequiredCharacteristicExists | POST | productOrder | 1 | S-I | VLAN_VAS | |
| ValidateAoBundleIdExists | POST | productOrder | 1 | S-I | * | |
| ValidateAppointmentIdConsistency | POST | productOrder | 1 | S-I | * | |
| ValidateAppointmentIdConsistency | PATCH | productOrder | 1 | S-I | * | productOrder.state = "inprogress" oraz ostatni status zamówienia wskazanego w URL jest różny od "inprogress" |
| ValidateAppointmentIdExists | POST | productOrder | 1 | S-I | * | |
| ValidateAppointmentIdExists | PATCH | productOrder | 1 | S-I | * | productOrder.state = "inprogress" oraz ostatni status zamówienia wskazanego w URL jest różny od "inprogress" |
| ValidateAppointmentIdNotExists | POST | productOrder | 1 | S-I | * | |
| ValidateAppointmentIdNotExists | PATCH | productOrder | 1 | S-I | * | productOrder.state = "inprogress" oraz ostatni status zamówienia wskazanego w URL jest różny od "inprogress" |
| ValidateAppointmentIdOrAppointmentImpossible | POST | productOrder | 1 | S-I | * | |
| ValidateAppointmentIdOrRequestedCompletionDateExists | POST | productOrder | 1 | S-I | * | |
| ValidateAppointmentTimeSlot | POST | troubleTicket | 1 | S-I | * | troubleTicket.ticketType = "technicalAssist" |
| ValidateAppointmentTimeSlot | PATCH | troubleTicket | 1 | S-I | * | @type=AssistTicket lub @baseType=AssistTicket |
| ValidateAssistCaseExists | PATCH | troubleTicket | 1 | S-I | * | @type=AssistTicket lub @baseType=AssistTicket |
| ValidateAssistRelatedParty | POST | troubleTicket | 1 | S-I | * | troubleTicket.ticketType = "technicalAssist" |
| ValidateAssistSymptom | POST | troubleTicket | 1 | S-I | * | troubleTicket.ticketType = "fault" |
| ValidateAttachmentNr | POST | document | 1 | S-I | * | |
| ValidateAvailabilityOfDocuments | POST | productOrder | 1 | S-I | DEVICE | |
| ValidateAvailabilityOfDocuments | POST | productOrder | 1 | S-I | EQUIPMENT | |
| ValidateAvailabilityOfDocuments | PATCH | productOrder | 1 | S-I | DEVICE | |
| ValidateAvailabilityOfDocuments | PATCH | productOrder | 1 | S-I | EQUIPMENT | |
| ValidateBasketId | POST | productOrder | 1 | S-I | * | |
| ValidateCancelledAssistExists | POST | cancelAssistTicketTask | 1 | S-I | * | |
| ValidateCancelledFaultExists | POST | cancelFaultTicketTask | 1 | S-I | * | |
| ValidateCancelOrderSender | POST | cancelProductOrderTask | 1 | S-I | * | |
| ValidateCaseProductList | POST | troubleTicket | 1 | S-I | * | troubleTicket.ticketType = "fault" |
| ValidateCaseProductList | POST | troubleTicket | 1 | S-I | * | troubleTicket.ticketType = "massFault" |
| ValidateCaseProductList | POST | troubleTicket | 1 | S-I | * | troubleTicket.ticketType = "technicalAssist" |
| ValidateCategoryDefaultValue | POST | productOrder | 1 | S-I | * | |
| ValidateCharacteristicRelations | POST | productOrder | 1 | S-I | VLAN_BROADBAND | |
| ValidateCharacteristicRelations | POST | productOrder | 1 | S-I | VLAN_VAS | |
| ValidateCharacteristicRelations | PATCH | productOrder | 1 | S-I | * | w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL |
| ValidateClientAssentPresence | GET | product | 1 | S-I | | |
| ValidateClientAssentValue | GET | product | 1 | S-I | | |
| ValidateClientContactData | POST | productOrder | 1 | S-I | * | |
| ValidateClientExists | POST | productOrder | 1 | S-I | * | |
| ValidateCommercialUnit | POST | productOrder | 1 | S-I | * | |
| ValidateComplaintCaseExists | PATCH | troubleTicket | 1 | S-I | * | @type=ComplaintTicket lub @baseType=ComplaintTicket |
| ValidateComplaintCaseExists | PATCH | troubleTicket | 1 | S-I | * | @type=FinancialComplaintTicket lub @baseType=FinancialComplaintTicket |
| ValidateComplaintCaseProductList | POST | troubleTicket | 1 | S-I | * | troubleTicket.ticketType = "complaint" |
| ValidateComplaintCaseProductList | POST | troubleTicket | 1 | S-I | * | troubleTicket.ticketType = "financialComplaint" |
| ValidateComplaintPeriodExists | POST | troubleTicket | 1 | S-I | * | troubleTicket.ticketType = "financialComplaint" |
| ValidateCSVFileName | POST | updateTableTask | 1 | S-I | * | |

| | | | | | |
|---|-------|------------------------------|-------|----------------|---|
| ValidateCSVFormat | POST | updateTableTask | 1 S-I | * | |
| ValidateCustomerVlan | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_BROADBAND | |
| ValidateCustomerVlan | PATCH | productOrder | 1 S-I | VLAN_BROADBAND | w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL |
| ValidateDeactivationType | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateDeliveryType | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateDocumentAttachment | GET | document | 1 S-I | | Uruchamiana tylko w przypadku odpytanie o załącznik, URL odpytania /document/{id}/attachment/{id} |
| ValidateDocumentExists | GET | document | 1 S-I | | |
| ValidateDocumentOrderItemExists | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateDocumentOwner | GET | document | 1 S-I | | |
| ValidateDocumentsAndAttachments | PATCH | productOrder | 1 S-I | | |
| ValidateDocumentsAndAttachments | PATCH | troubleTicket | 1 S-I | | @type=FinancialComplaintTicket lub @baseType=FinancialComplaintTicket |
| ValidateDocumentsNumber | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateDocumentSpecConsistency | POST | document | 1 S-I | * | |
| ValidateDocumentSpecificationName | POST | document | 1 S-I | * | |
| ValidateDocumentSpecificationVersion | POST | document | 1 S-I | * | |
| ValidateDonorExists | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateEquipmentNetIdExist | POST | productOrder | 1 S-I | EQUIPMENT | |
| ValidateExistingProductStatusAndOwnership | POST | productOrder | 1 S-I | ADDITIONALTASK | |
| ValidateExistingProductStatusAndOwnership | POST | productOrder | 1 S-I | DEVICE | |
| ValidateExistingProductStatusAndOwnership | POST | productOrder | 1 S-I | EQUIPMENT | |
| ValidateExistingProductStatusAndOwnership | POST | productOrder | 1 S-I | PRODUCT | |
| ValidateExistingProductStatusAndOwnership | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_BROADBAND | |
| ValidateExistingProductStatusAndOwnership | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_VAS | |
| ValidateFaultCaseExists | PATCH | troubleTicket | 1 S-I | * | @type=FaultTicketV2 lub @baseType=FaultTicketV2 |
| ValidateFTTHORExists2 | PATCH | productOrder | 1 S-I | * | w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL |
| ValidateGivenRelation | POST | productOrder | 1 S-I | ADDITIONALTASK | orderItem.action = add |
| ValidateGivenRelation | POST | productOrder | 1 S-I | DEVICE | orderItem.action = add |
| ValidateGivenRelation | POST | productOrder | 1 S-I | EQUIPMENT | orderItem.action = add |
| ValidateGivenRelation | POST | productOrder | 1 S-I | PRODUCT | orderItem.action = add |
| ValidateGivenRelation | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_BROADBAND | orderItem.action = add |
| ValidateGivenRelation | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_VAS | orderItem.action = add |
| ValidateGivenRelation-Qualification | POST | productOfferingQualification | 1 S-I | * | |
| ValidateInFlightPatchReqFields | PATCH | productOrder | 1 S-I | * | w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status w tmf_status_x zamówienia wskazanego w URL |
| ValidateIsTargetedOrderItem | POST | productOrder | 1 S-I | DEVICE | |
| ValidateIsTargetedOrderItem | POST | productOrder | 1 S-I | EQUIPMENT | |
| ValidateLocationAvailabilityDates | POST | troubleTicket | 1 S-I | * | troubleTicket.ticketType = "fault" |
| ValidateMassFaultCaseExists | PATCH | troubleTicket | 1 S-I | * | @type=MassFaultTicket lub @baseType=MassFaultTicket |
| ValidateMinAppointmentTimeSlot | PATCH | troubleTicket | 1 S-I | * | @type=AssistTicket lub @baseType=AssistTicket |
| ValidateMinAppointmentTimeSlotChange | PATCH | troubleTicket | 1 S-I | * | @type=AssistTicket lub @baseType=AssistTicket |
| ValidateModifyOrderAppointmentIdNotExists | PATCH | productOrder | 1 S-I | * | w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL |
| ValidateNewAppointmentId | PATCH | productOrder | 1 S-I | * | productOrder.state = "inprogress" oraz ostatni status zamówienia wskazanego w URL jest różny od "inprogress" oraz podano przynajmniej jeden atrybut orderItem |
| ValidateNewAppointmentIdOtherOrderExists | PATCH | productOrder | 1 S-I | * | productOrder.state = "inprogress" oraz ostatni status zamówienia wskazanego w URL jest różny od "inprogress" oraz podano przynajmniej jeden atrybut orderItem |
| ValidateNmoOptionExists | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateNotAllProductDeleteEquipmentPair | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateOfferingId | PATCH | productOrder | 1 S-I | * | w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL |
| ValidateOfferingId | POST | productOrder | 1 S-I | ADDITIONALTASK | |
| ValidateOfferingId | POST | productOrder | 1 S-I | DEVICE | |
| ValidateOfferingId | POST | productOrder | 1 S-I | EQUIPMENT | |
| ValidateOfferingId | POST | productOrder | 1 S-I | PRODUCT | |
| ValidateOfferingId | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_BROADBAND | |
| ValidateOfferingId | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_VAS | |
| ValidateOfferingName | POST | productOrder | 1 S-I | ADDITIONALTASK | |
| ValidateOfferingName | POST | productOrder | 1 S-I | DEVICE | |
| ValidateOfferingName | POST | productOrder | 1 S-I | EQUIPMENT | |
| ValidateOfferingName | POST | productOrder | 1 S-I | PRODUCT | |
| ValidateOfferingName | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_BROADBAND | |
| ValidateOfferingName | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_VAS | |
| ValidateOfferingQualificationCriteria | POST | productOfferingQualification | 1 S-I | * | |
| ValidateONTOOrderItem | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateONTPRM2 | POST | productOrder | 1 S-I | * | |

| | | | | | |
|--|-------|------------------------------|-------|----------------|---|
| ValidateOrderCharacteristicReq | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateOrderCharacteristicReq | PATCH | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateOrderCharacteristicValue | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateOrderCharacteristicValue-Qualification | POST | productOfferingQualification | 1 S-I | * | |
| ValidateOrderItemAction | POST | productOrder | 1 S-I | DEVICE | |
| ValidateOrderItemAction | POST | productOrder | 1 S-I | EQUIPMENT | |
| ValidateOrderItemAction | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_VAS | |
| ValidateOrderItemActionAndClientContactData | POST | productOrder | 1 S-I | ADDITIONALTASK | |
| ValidateOrderItemActionNotExists | PATCH | productOrder | 1 S-I | * | (kosztorys/rtn) w żądaniu podano productOrder.state i ma ono wartość inną niż ostatni status w tmf_status_x zamówienia wskazanego w URL |
| ValidateOrderItemAddProduct | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateOrderItemCharacteristicModify | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateOrderItemCharacteristicModify | PATCH | productOrder | 1 S-I | * | w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL |
| ValidateOrderItemCharacteristicReq | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateOrderItemCharacteristicReq | PATCH | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateOrderItemExists | PATCH | productOrder | 1 S-I | * | productOrder.state = "inprogress" |
| ValidateOrderItemExists | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateOrderItemidModify | PATCH | productOrder | 1 S-I | * | w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL |
| ValidateOrderItemidUniqueness | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateOrderItemProductRelation | POST | productOrder | 1 S-I | ADDITIONALTASK | orderItem.action = add |
| ValidateOrderItemProductRelation | POST | productOrder | 1 S-I | DEVICE | orderItem.action = add |
| ValidateOrderItemProductRelation | POST | productOrder | 1 S-I | EQUIPMENT | orderItem.action = add |
| ValidateOrderItemProductRelation | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_VAS | orderItem.action = add |
| ValidateOrderItemProductRelation2 | POST | productOrder | 1 S-I | * | orderItem.action = add |
| ValidateOrderItemProductRelation2-Qualification | POST | productOfferingQualification | 1 S-I | * | |
| ValidateOrderItemProductRelation3 | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateOrderItemQuantity | POST | productOrder | 1 S-I | ADDITIONALTASK | |
| ValidateOrderItemQuantity | POST | productOrder | 1 S-I | DEVICE | |
| ValidateOrderItemQuantity | POST | productOrder | 1 S-I | EQUIPMENT | |
| ValidateOrderItemQuantity | POST | productOrder | 1 S-I | PRODUCT | |
| ValidateOrderItemQuantity | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_BROADBAND | |
| ValidateOrderItemQuantity | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_VAS | |
| ValidateOrderItemSpec | PATCH | productOrder | 1 S-I | * | w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL |
| ValidateOrderSpecification | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateOrderSpecification-Qualification | POST | productOfferingQualification | 1 S-I | * | |
| ValidatePlaceDefaultValue | POST | productOrder | 1 S-I | PRODUCT | |
| ValidatePlaceDefaultValue | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_BROADBAND | |
| ValidatePlaceDefaultValue-Qualification | POST | productOfferingQualification | 1 S-I | * | |
| ValidatePlaceNotExists | POST | productOrder | 1 S-I | ADDITIONALTASK | |
| ValidatePlaceNotExists | POST | productOrder | 1 S-I | DEVICE | |
| ValidatePlaceNotExists | POST | productOrder | 1 S-I | EQUIPMENT | |
| ValidatePlaceNotExists | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_BROADBAND | |
| ValidatePlaceNotExists | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_VAS | |
| ValidatePossibleFields | POST | troubleTicket | 1 S-I | * | |
| ValidatePossibleFields | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidatePossibleFields | POST | productOfferingQualification | 1 S-I | * | |
| ValidatePOTDocument | POST | productOrder | 1 S-I | ADDITIONALTASK | |
| ValidateProductCatalogRequiredRelation | POST | productOrder | 1 S-I | ADDITIONALTASK | orderItem.action = add |
| ValidateProductCatalogRequiredRelation | POST | productOrder | 1 S-I | DEVICE | orderItem.action = add |
| ValidateProductCatalogRequiredRelation | POST | productOrder | 1 S-I | EQUIPMENT | orderItem.action = add |
| ValidateProductCatalogRequiredRelation | POST | productOrder | 1 S-I | PRODUCT | orderItem.action = add |
| ValidateProductCatalogRequiredRelation | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_BROADBAND | orderItem.action = add |
| ValidateProductCatalogRequiredRelation | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_VAS | orderItem.action = add |
| ValidateProductCatalogRequiredRelation-Qualification | POST | productOfferingQualification | 1 S-I | * | |
| ValidateProductCharacteristic | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateProductCharacteristicCriterion | GET | product | 1 S-I | | |
| ValidateProductCharacteristic-Qualification | POST | productOfferingQualification | 1 S-I | * | |
| ValidateProductDelete | PATCH | productOrder | 1 S-I | * | w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL |
| ValidateProductFilteringCriteria | GET | product | 1 S-I | | |
| ValidateProductForm | POST | productOrder | 1 S-I | ADDITIONALTASK | |
| ValidateProductForm | POST | productOrder | 1 S-I | DEVICE | |

| | | | | | |
|---|-------|------------------------------|-------|----------------|---|
| ValidateProductForm | POST | productOrder | 1 S-I | EQUIPMENT | |
| ValidateProductForm | POST | productOrder | 1 S-I | PRODUCT | |
| ValidateProductForm | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_BROADBAND | |
| ValidateProductForm | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_VAS | |
| ValidateProductOa | POST | productOrder | 1 S-I | EQUIPMENT | |
| ValidateProductOffering | POST | productOrder | 1 S-I | ADDITIONALTASK | orderItem.action = add |
| ValidateProductOffering | POST | productOrder | 1 S-I | DEVICE | orderItem.action = add |
| ValidateProductOffering | POST | productOrder | 1 S-I | EQUIPMENT | orderItem.action = add |
| ValidateProductOffering | POST | productOrder | 1 S-I | PRODUCT | orderItem.action = add |
| ValidateProductOffering | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_BROADBAND | |
| ValidateProductOffering | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_VAS | |
| ValidateProductOffering-Qualification | POST | productOfferingQualification | 1 S-I | * | |
| ValidateProductOrderItemSpecificationConsistency | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateProductOrderState | PATCH | productOrder | 1 S-I | * | w żądaniu podano productOrder.state i ma ono wartość inną niż ostatni status zamówienia wskazanego w URL |
| ValidateProductRelation | PATCH | productOrder | 1 S-I | * | w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL |
| ValidateProductSpecCriterion | GET | product | 1 S-I | | |
| ValidateProductSpecification | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateProductSpecification | PATCH | productOrder | 1 S-I | * | w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL |
| ValidateProductSpecificationAndOffering | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateProductSpecificationAndOffering | PATCH | productOrder | 1 S-I | * | w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL |
| ValidateProductSpecificationName | POST | productOrder | 1 S-I | ADDITIONALTASK | |
| ValidateProductSpecificationName | POST | productOrder | 1 S-I | DEVICE | |
| ValidateProductSpecificationName | POST | productOrder | 1 S-I | EQUIPMENT | |
| ValidateProductSpecificationName | POST | productOrder | 1 S-I | PRODUCT | |
| ValidateProductSpecificationName | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_BROADBAND | |
| ValidateProductSpecificationName | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_VAS | |
| ValidateProductSpecificationName | PATCH | productOrder | 1 S-I | * | w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL |
| ValidateProductSpecificationName-Qualification | POST | productOfferingQualification | 1 S-I | * | |
| ValidateProductSpecification-Qualification | POST | productOfferingQualification | 1 S-I | * | |
| ValidateProductSpecificationUnique | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_VAS | |
| ValidateProductSpecificationVersion | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateProductSpecificationVersion | PATCH | productOrder | 1 S-I | * | w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL |
| ValidateProductSpecificationVersion-Qualification | POST | productOfferingQualification | 1 S-I | * | |
| ValidateReceivedRelatedParty | PATCH | workOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateReceivedStatus | PATCH | workOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateReceivedWorkOrderItem | PATCH | workOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateRecipientExists | POST | updateTableTask | 1 S-I | * | |
| ValidateRecipientExists | POST | troubleTicket | 1 S-I | * | |
| ValidateRecipientExists | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateRecipientExists | POST | productOfferingQualification | 1 S-I | * | |
| ValidateRecipientExists | POST | document | 1 S-I | * | |
| ValidateRelatedEntityRole | POST | troubleTicket | 1 S-I | * | |
| ValidateRelatedParty | POST | troubleTicket | 1 S-I | * | troubleTicket.ticketType = "fault" |
| ValidateRelatedParty | POST | troubleTicket | 1 S-I | * | troubleTicket.ticketType = "complaint" |
| ValidateRelatedParty | POST | troubleTicket | 1 S-I | | troubleTicket.ticketType = "financialComplaint" |
| ValidateRemoteld | POST | productOrder | 1 S-I | VLAN_BROADBAND | |
| ValidateRemoteld | PATCH | productOrder | 1 S-I | VLAN_BROADBAND | w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL |
| ValidateRemoteld-Qualification | POST | productOfferingQualification | 1 S-I | * | |
| ValidateRequestedProductsExist2 | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateRequestedQualificationExist | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateRequester | GET | product | 1 S-I | | |
| ValidateRequiredData | PATCH | workOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateServiceOption | PATCH | productOrder | 1 S-I | VLAN_BROADBAND | w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL |
| ValidateSIMOrderItemNumber | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateSubjectEquipmentDataFile | POST | updateTableTask | 1 S-I | * | UpdateTableTask.tableType = "subjectEquipmentData" |
| ValidateSubjectPriorityLinksType | POST | updateTableTask | 1 S-I | * | |
| ValidateSymptomsQuantity | POST | troubleTicket | 1 S-I | * | troubleTicket.ticketType = "fault" |
| ValidateTimeBeforeOrderDueDate | PATCH | productOrder | 1 S-I | * | w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL |
| ValidateVlanBroadbandActionQuantity | POST | productOrder | 1 S-I | * | |
| ValidateVlanBroadbandExist | POST | productOrder | 1 S-I | * | |