

API Batch – errata

Dotyczy wersji dokumentu: 2.1.0

Poniżej znajduje w tabelarycznej formie się opis reguł stosowanych przy walidacji danych. Każdy zasób posiada własną tabelkę opisującą reguły.

UpdateTableTaskV2

Atrybut	Max	Opis walidacji
@type	50	tylko znaki alfanumeryczne
@baseType	50	tylko znaki alfanumeryczne
id	50	tylko cyfry
state	15	litery, spacje, cyfry, #, _, -
rejectionCode	10	litery, cyfry i #
description	1024	litery (różne alfabetu, polskie znaki), cyfry i spacje
reportUrl	2048	brak spacji, kończy się znakiem alfabetu
lastUpdate	50	Data/czas w formacie ISO8601
tableType	30	litery, spacje, cyfry, #, _, -

RelatedPartyRef

Atrybut	Max	Opis walidacji
@referredType	50	tylko znaki alfanumeryczne
id	50	tylko cyfry
name	50	litery, spacje, cyfry, #, _, -, :, .
role	10	litery/cyfry/_

ErrorRepresentationV2

Atrybut	Max	Opis walidacji
code		liczba całkowita (min 0, max 9999)
description	2048	litery (różne alfabetu, polskie znaki), cyfry, przecinek i spacje
reason	100	litery (różne alfabetu), cyfry, przecinek i spacje
message	2048	litery (różne alfabetu), cyfry, przecinek i spacje
status	50	litery (różne alfabetu), cyfry, przecinek i spacje
requestId	20	tylko cyfry

ZErrorDetail

Atrybut	Max	Opis walidacji
code		liczba całkowita (min 0, max 9999)
description	2048	litery (różne alfabetu), cyfry, przecinek i spacje

message	2048	Wiadomość (wymagane): litery (różne alfabetu), cyfry, przecinek i spacje
---------	------	---