

API Catalog – errata

Dotyczy wersji dokumentu: 1.5.0

Poniżej znajduje w tabelarycznej formie się opis reguł stosowanych przy walidacji danych. Każdy zasób posiada własną tabelkę opisującą reguły.

ProductOffering

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
@type	string	50	tylko litery i cyfry
@baseType	string	50	tylko litery i cyfry
id	string	50	cyfry, litery, podkreślenie, # i minus
href	string	2048	URI: brak białych znaków, kończy się znakiem alfabetu, dopuszcza opcjonalne 'www.' i schemat
name	string	50	nie zawiera znaków: < > ~ \ * ^ + ="
category	object		
lifecycleStatus	string	50	słownik: Active, Launched, Retired, Obsolete
validFor	object		
productSpecification	object		

ProductSpecificationRef

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
@referredType	string	50	tylko litery i cyfry
href	string	2048	URI: brak białych znaków, kończy się znakiem alfabetu, opcjonalne 'www.' i schemat
id	string	50	cyfry, litery, podkreślenie i minus
name	string	50	nie zawiera znaków: < > ~ \ * ^ + ="
version	string	20	litery, cyfry, znak # i podkreślenie

Category

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
id	string	50	cyfry, litery, podkreślenie, # i minus
name	string	50	nie zawiera znaków: < > ~ \ * ^ + ="
patchable	boolean		wartość logiczna (true/false)

WHProductSpecification

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
@type	String	50	tylko litery i cyfry (bez spacji)

@baseType	String	50	tylko litery i cyfry (bez spacji)
href	String	2048	URI: brak białych znaków, kończy się znakiem alfabetu
id	String	100	cyfry, litery, podkreślenie i minus
name	String	50	nie zawiera znaków: < > ~ \ * ^ + ="
lifecycleStatus	String	20	słownik: Active;Launched;Retired;Obsolete
lastUpdate	String	50	data w formacie ISO8601
productSpecificationType	String	20	słownik: ADDITIONALTASK, VLAN_BROADBAND, VLAN_VAS, ONE_TIME_PRODUCT, ADDON
version	String	10	litery, cyfry, # i podkreślenie
validFor	Object		
relatedParty	Array		minItems:0; maxItems:99; items: Organization"
productSpecificationRelationship	Array		minItems:0; maxItems:99; items: ProductSpecificationRelationship
productSpecCharacteristic	Array		minItems:0; maxItems:99; items: WHProductSpecificationCharacteristic

TimePeriod

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
@type	string	50	tylko litery i cyfry
@baseType	string	50	tylko litery i cyfry
endDateTime	string	50	data w formacie ISO8601
startDateTime	string	50	data w formacie ISO8601

Organization

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
@referredType	string	50	tylko litery i cyfry
Id	string	50	tylko cyfry (numer UKE)
Name	string	50	litery, cyfry, spacje, #, -, :, .
Role	string	20	litery, cyfry, podkreślenie, bez spacji

ProductSpecificationRelationship

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
@type	string	50	tylko litery i cyfry
@baseType	string	50	tylko litery i cyfry
Href	string	2048	URI: brak białych znaków, kończy się literą
Id	string	50	cyfry, litery, podkreślenie, # i minus
relationshipType	string	50	słownik: RELIES_ON;TARGETS
Name	string	50	nie zawiera znaków: < > ~ \ * ^ + ="

WHProductSpecificationCharacteristic

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
@type	string	50	tylko litery i cyfry
@baseType	string	50	tylko litery i cyfry
Id	string	50	cyfry, litery, podkreślenie, # i minus
Name	string	50	nie zawiera znaków: < > ~ \ * ^ + =
isRequired	boolean		wartość logiczna (true/false)
Visible	boolean		wartość logiczna (true/false)
isDefault	boolean		wartość logiczna (true/false)
obligatoryValue	string	50	nie zawiera znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
availability	string	50	nie zawiera znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
description	string	256	nie zawiera znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
valueType	string	50	nie zawiera znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
validFor	object		
productSpecCharacteristicValue	array		
productSpecCharacteristicAdditionalValue	array		

ProductSpecCharacteristicAdditionalValue

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
@type	string	50	tylko litery i cyfry
@baseType	string	50	tylko litery i cyfry
value	string	256	nie zawiera znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /

ProductSpecCharacteristicValue

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
@type	String	50	tylko litery i cyfry
@baseType	String	50	tylko litery i cyfry
isDefault	Boolean		wartość logiczna (true/false)
accessTerminalFunctionAvailable	Boolean		wartość logiczna (true/false)
Value	String	50	nie zawiera znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$?
valueType	String	50	słownik: String;Number;Dictionary
validFor	Object		
additionalValue	Array		minItems:0; maxItems:99; items: AdditionalValue
allowedTechnology	Array		minItems:0; maxItems:99; items: AllowedTechnology

AdditionalValue

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
additionalValueType	String	50	nie zawiera znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
value	String	256	nie zawiera znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /

AllowedTechnology

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
technology	string	256	nie zawiera znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /

ErrorRepresentationV2

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
code	integer		liczba całkowita; minimum:0; maximum:9999
description	string	2048	nie zawiera znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
reason	string	100	nie zawiera znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$?
details	array		minItems:0; maxItems:99; items: ZErrorDetail
message	string	2048	nie zawiera znaków: ~ \ * & ^ + = %
status	string	50	nie zawiera znaków: < > ~ \ * & ^ + = %
requestId	string	20	tylko cyfry

ZErrorDetail

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
code	integer		liczba całkowita; minimum:0; maximum:9999
description	string	2048	nie zawiera znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
message	string	2048	nie zawiera znaków: ~ \ * & ^ + = %