

API TroubleTicket – errata

Dotyczy wersji dokumentu: 2.5.0

Poniżej znajduje w tabelarycznej formie się opis reguł stosowanych przy walidacji danych. Każdy zasób posiada własną tabelkę opisującą reguły.

Action

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
href	string	2048	URI: brak białych znaków, kończy się znakiem alfanumerycznym
description	string	2048	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
method	string	50	znaki alfanumeryczne i spacje (np. 'GET','POST')
required	string	5	litery i spacje (np. 'true'/'false' jako string)
requestBody	string	131072	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
@requestBodyType	string	256	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /

TroubleTicketINOUT

Typ techniczny zdefiniowany na potrzeby API Gateway

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
businessStatus	string	256	nie może zawierać znaków: < > ! ~ \ *
prodSpecId	string	50	cyfry, litery, _ , przecinek, myślnik, #
addressName	string	256	nie może zawierać znaków: < > ~ \ * & ^ + = %
faultCause	string	256	nie może zawierać znaków: < > ~ \ * & ^ + = %
replacedDevices	array		items: ReplacedDevices
additionalCharacteristic	array		items: AdditionalCharacteristic
statusHistory	array		items: StatusHistory
faultHistory	array		items: FaultHistory
claimCheck	boolean		wartość logiczna 'true'/'false'
lowerOptionAcceptance	string	5	'true'/'false'
locationAvailabilityDates	object		referencja do LocationAvailabilityDates
debtCheck	boolean		wartość logiczna 'true'/'false'
additionalAssistsAllowed	boolean		wartość logiczna 'true'/'false'
appointmentDate	object		referencja do TimeSlot
netCheck	boolean		wartość logiczna 'true'/'false'
hardwareCheck	boolean		wartość logiczna 'true'/'false'
appointmentTimeSlot	object		referencja do TimeSlot
pduCheck	boolean		wartość logiczna 'true'/'false'
faultSymptom	array		items: FaultSymptom; max:3
creationDateOA	string	50	data w formacie ISO8601
pduId	string	50	nie może zawierać znaków: < > ~ \ * & ^ + = %

vlan2pdu	string	50	liter/cyfry/znak # i _
statusChangeReason	string	256	nie może zawierać znaków: < > ~ \ * & ^ + = %
reason	string	256	nie może zawierać znaków: < > ~ \ * & ^ + = %
note	array		items: Note, min: 0, max: 99
grantedAmount	string	50	liter, cyfry i #
'@type'	string	50	tylko liter, cyfry i _
resolutionDate	string	50	data w formacie ISO8601
channel	object		referencja: Channel
description	string	4096	nie może zawierać znaków: < > ~ \ ^
ticketRelationship	array		items: TicketRelationship, min: 0, max: 99
'@baseType'	string	50	tylko liter, cyfry i _
statusChange	array		items: StatusChange
attachment	array		items: AttachmentRef
invoiceNumber	string	50	liter, cyfry, #, -, /
id	string	50	tylko cyfry
href	string	2048	URI: brak białych znaków, kończy się znakiem alfanumerycznym
justification	string	2048	nie może zawierać znaków: < > ~ \ * ^ \$
requestedResolutionDate	string	50	data w formacie ISO8601
severity	string	10	nie może zawierać znaków: < > ~ \ * ^ \$
amount	string	50	liter, cyfry i #
additionalState	object		referencja: AdditionalState
additionalActivities	array		items: AdditionalActivities, min: 0, max: 99
relatedEntity	array		items: RelatedEntityRef, min: 0, max: 99
externalId	string	50	nie może zawierać znaków: < > ~ \ * & ^ + = %
ticketType	string	20	liter, spacje, cyfry oraz # _ - : .
creationDate	string	50	data w formacie ISO8601
priority	string	10	nie może zawierać znaków: < > ~ \ * & ^ + = %
relatedParty	array		items: RelatedParty
feeType	string	50	liter, cyfry i #
complaintPeriodEnd	string	50	data w formacie ISO8601
complaintPeriodStart	string	50	data w formacie ISO8601
lastUpdate	string	50	data w formacie ISO8601
expectedResolutionDate	string	50	data w formacie ISO8601
name	string	50	nie może zawierać znaków: < > ~ \ ^
status	string	20	znaki alfanumeryczne, spacje oraz '#', '_', '-'
_links	object		referencja: Actions

FaultSymptom

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
symptom	string	50	liter, cyfry, znak '#' i _
description	string	256	nie może zawierać znaków: < > ~ \ ^
'@type'	string	50	tylko liter i cyfry
'@baseType'	string	50	tylko liter i cyfry

ZErrorDetail

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
code	integer		liczba całkowita; minimum:0; maximum:999
description	string	256	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
message	string	256	nie może zawierać znaków: ~ \ * & ^ + = %"

StatusChange

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
status	string	50	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
changeDate	string	50	data w formacie ISO8601
changeReason	string	256	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
'@type'	string	50	tylko litery i cyfry
'@baseType'	string	50	tylko litery i cyfry

RelatedPartyRef

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
id	string	50	tylko cyfry
role	string	50	litery
name	string	50	nie może zawierać znaków: < > ~ \ ^
'@referredType'	string	50	tylko litery i cyfry

TimeSlot

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
'@type'	string	50	tylko litery i cyfry
'@baseType'	string	50	tylko litery i cyfry
startDateTime	string	50	data w formacie ISO8601
endDateTime	string	50	data w formacie ISO8601

RelatedEntityRef

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
id	string	50	tylko cyfry; wymagane jeśli brak href
href	string	2048	URI: brak białych znaków, kończy się znakiem alfanumerycznym; wymagane jeśli brak id
role	string	20	litery
name	string	50	nie może zawierać znaków: < > ~ \ ^
'@referredType'	string	50	tylko litery i cyfry

ErrorRepresentationV2

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
code	integer		liczba całkowita; minimum:-1; maximum:999
description	string	50	nie może zawierać znaków: < > ~ \ ^

details	array		items: ZErrorDetail, min:0, max:99
reason	string	256	nie może zawierać wielu znaków specjalnych
message	string	256	nie może zawierać znaków: ~ \ * & ^ + = %
status	string	20	nie może zawierać wybranych znaków specjalnych

AssistTicketRef

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
id	string	50	tylko cyfry; wymagane jeśli brak href
href	string	2048	URI: brak białych znaków, kończy się znakiem alfanumerycznym
'@referredType'	string	50	tylko litery i cyfry

AssistTicket

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
statusChangeReason	string	256	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
reason	string	256	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
note	array		items: Note; min:0; max:99
netCheck	boolean		wartość logiczna
'@type'	string	50	tylko litery i cyfry
resolutionDate	string	50	data w formacie ISO8601
channel	object		referencja: Channel
description	string	1024	nie może zawierać znaków: < > ~ \ ^
ticketRelationship	array		items: TicketRelationship; min:0; max:99
'@baseType'	string	50	tylko litery i cyfry
statusChange	array		items: StatusChange; min:0; max:99
attachment	array		items: AttachmentRef; min:0; max:99
id	string	50	tylko cyfry
href	string	2048	URI
requestedResolutionDate	string	50	data w formacie ISO8601
severity	string	10	nie może zawierać wybranych znaków specjalnych
additionalState	object		referencja: AdditionalState
relatedEntity	array		items: RelatedEntityRef; min:0; max:99
externalId	string	50	nie może zawierać większości znaków specjalnych
ticketType	string	20	litery, spacje, cyfry oraz # _ - : .
creationDate	string	50	data w formacie ISO8601
priority	string	10	nie może zawierać wybranych znaków specjalnych
relatedParty	array		items: RelatedParty; min:0; max:99
hardwareCheck	boolean		wartość logiczna
lastUpdate	string	50	data w formacie ISO8601
expectedResolutionDate	string	50	data w formacie ISO8601
name	string	50	nie może zawierać znaków: < > ~ \ ^"
appointmentTimeSlot	object		referencja: TimeSlot
pduCheck	boolean		wartość logiczna
status	string	20	nie może zawierać wybranych znaków specjalnych

FinancialComplaintTicket

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
statusChangeReason	string	256	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
reason	string	256	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
note	array		items: Note; min:0;max:99
netCheck	boolean		wartość logiczna
'@type'	string	50	tylko litery i cyfry
resolutionDate	string	50	data w formacie ISO8601
channel	object		referencja: Channel
description	string	1024	nie może zawierać znaków: < > ~ \ ^
ticketRelationship	array		items: TicketRelationship; min:0; max:99
'@baseType'	string	50	tylko litery i cyfry
statusChange	array		items: StatusChange; min:0; max:99
attachment	array		items: AttachmentRef; min:0; max:99
id	string	50	tylko cyfry
href	string	2048	URI
requestedResolutionDate	string	50	data w formacie ISO8601
severity	string	10	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
additionalState	object		referencja: AdditionalState
relatedEntity	array		items: RelatedEntityRef; min:0; max:99
externalId	string	50	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
ticketType	string	20	litery, spacje, cyfry oraz # _ - : .
creationDate	string	50	data ISO8601
priority	string	10	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
relatedParty	array		items: RelatedParty; min:0; max:99
hardwareCheck	boolean		wartość logiczna
lastUpdate	string	50	data w formacie ISO8601
expectedResolutionDate	string	50	data w formacie ISO8601
name	string	50	nie może zawierać znaków: < > ~ \ ^
appointmentTimeSlot	object		referencja: TimeSlot
pduCheck	boolean		wartość logiczna
status	string	20	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /

CancelFaultTicketTask

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
note	string	1024	nie może zawierać znaków '<' i '>'
'@baseType'	string	50	tylko litery i cyfry
'@type'	string	50	tylko litery i cyfry
faultTicket	object		referencja: FaultTicketRef
exitCode	string	10	cyfra, '_' lub '-'
cancelReasonCode	string	10	litery, cyfry, '#'
description	string	256	nie może zawierać znaków: < > ~ \ ^

id	string	50	tylko cyfry
state	string	20	znaki alfanumeryczne, spacje oraz '#', '_', '-'
exitCodeDescription	string	256	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /

AttachmentRef

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
id	string	50	cyfry, litery, _ i myślnik
'@referredType'	string	50	tylko litery i cyfry

LocationAvailabilityDates

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
'@type'	string	50	tylko litery i cyfry
'@baseType'	string	50	tylko litery i cyfry
locationAvailableWholeDay	boolean		wartość logiczna
locationAvailableAfterConfirmation	boolean		wartość logiczna
locationAvailabilityTimeFrom	string	50	godzina w formacie H lub HH:MM (np. 9, 09:00, 9:05)
locationAvailabilityTimeTo	string	50	godzina w formacie H lub HH:MM

FaultTicketV1_5

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
statusChangeReason	string	256	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
reason	string	256	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
note	array		items: Note; min:0; max:99
netCheck	boolean		wartość logiczna
'@type'	string	50	tylko litery, cyfry i _
resolutionDate	string	50	data w formacie ISO8601
channel	object		referencja: Channel
description	string	1024	nie może zawierać znaków: < > ~ \ ^
claimCheck	string	5	yes/no
ticketRelationship	array		items: TicketRelationship; min:0; max:99
'@baseType'	string	50	tylko litery i cyfry
statusChange	array		items: StatusChange; min:0; max:99
attachment	array		items: AttachmentRef; min:0; max:99
lowerOptionAcceptance	string	5	litery i spacje
id	string	50	tylko cyfry
href	string	2048	format URI
requestedResolutionDate	string	50	data w formacie ISO8601
faultSymptom	array		items: FaultSymptom; min:0; max:99
severity	string	10	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
locationAvailabilityDates	object		referencja: LocationAvailabilityDates
additionalState	object		referencja: AdditionalState
relatedEntity	array		items: RelatedEntityRef; min:0; max:99

externalId	string	50	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
ticketType	string	20	litera, spacja, cyfry oraz # _ - : .
creationDate	string	50	data w formacie ISO8601
priority	string	10	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
relatedParty	array	items: RelatedParty; min:0; max:99	
debtCheck	string	5	litera i spacja
hardwareCheck	boolean		wartość logiczna
additionalAssistsAllowed	string	5	litera i spacja
lastUpdate	string	50	data w formacie ISO8601
expectedResolutionDate	string	50	data w formacie ISO8601
name	string	50	nie może zawierać znaków: < > ~ \ ^
appointmentDate	object		referencja: TimeSlot
pduCheck	boolean		wartość logiczna
status	string	20	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /

Channel

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
id	string	50	litera i cyfry (litera i cyfry)
name	string	50	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
'@type'	string	50	tylko litera i cyfry
'@baseType'	string	50	tylko litera i cyfry

CancelAssistTicketTask

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
'@baseType'	string	50	tylko litera i cyfry
'@type'	string	50	tylko litera i cyfry
assistTicket	object		referencja: AssistTicketRef
description	string	1024	nie może zawierać znaków: < > ~ \ ^
exitCode	string	10	litera, cyfry i '#'
id	string	50	tylko cyfry
state	string	20	znaki alfanumeryczne, spacja oraz '#','_','-'
exitCodeDescription	string	256	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /

TroubleTicket

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
id	string	50	tylko cyfry
href	string	2048	URI: brak białych znaków, kończy się znakiem alfanumerycznym
name	string	50	nie może zawierać znaków: < > ~ \ * & ^ + =
externalId	string	50	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
reason	string	50	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
ticketType	string	20	litera, spacja, cyfry oraz # _ - : .
creationDate	string	50	data w formacie ISO8601

lastUpdate	string	50	data w formacie ISO8601
description	string	1024	nie może zawierać znaków: < > ~ \ ^
severity	string	10	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
priority	string	10	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
requestedResolutionDate	string	50	data w formacie ISO8601
expectedResolutionDate	string	50	data w formacie ISO8601
resolutionDate	string	50	data w formacie ISO8601
status	string	20	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
'@baseType'	string	50	tylko litery, cyfry i _
'@type'	string	50	tylko litery, cyfry i _
relatedEntity	array		items: RelatedEntityRef; min:0; max:99
statusChange	array		items: StatusChange; min:0; max:99
statusChangeReason	string	256	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
note	array		items: Note; min:0; max:99
relatedParty	array		items: RelatedParty; min:0; max:99
ticketRelationship	array		items: TicketRelationship; min:0; max:99
channel	object		referencja: Channel
attachment	array		items: AttachmentRef; min:0; max:99

AdditionalState

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
'@type'	string	50	tylko litery i cyfry
'@baseType'	string	50	tylko litery i cyfry
code	string	5	litery, cyfry i '#'
description	string	4096	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /

ComplaintTicket

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
statusChangeReason	string	256	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
reason	string	256	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
note	array		items: Note; min:0; max:99
grantedAmount	string	20	litery i cyfry oraz #
'@type'	string	50	tylko litery i cyfry
resolutionDate	string	50	data w formacie ISO8601
channel	object		referencja: Channel
description	string	1024	nie może zawierać znaków: < > ~ \ ^
ticketRelationship	array		items: TicketRelationship; min:0; max:99
'@baseType'	string	50	tylko litery i cyfry
statusChange	array		items: StatusChange; min:0; max:99
attachment	array		items: AttachmentRef; min:0; max:99
id	string	50	tylko cyfry
href	string	2048	format URI
justification	string	50	nie może zawierać znaków: < > ~ \ ^

requestedResolutionDate	string	50	data w formacie ISO8601
severity	string	10	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
additionalState	object		referencja: AdditionalState
relatedEntity	array		items: RelatedEntityRef; min:0; max:99
externalId	string	50	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
ticketType	string	20	litera, spacje, cyfry oraz # _ - : .
creationDate	string	50	data w formacie ISO8601
priority	string	10	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
relatedParty	array		items: RelatedParty; min:0; max:99
lastUpdate	string	50	data w formacie ISO8601
expectedResolutionDate	string	50	data w formacie ISO8601
name	string	50	nie może zawierać znaków: < > ~ \ ^
status	string	20	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /

MassFaultTicket

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
'@type'	string	50	tylko litera, cyfry i _
statusChangeReason	string	256	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
reason	string	256	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
note	array		items: Note; min:0; max:99
resolutionDate	string	50	data w formacie ISO8601
channel	object		referencja: Channel
description	string	1024	nie może zawierać znaków: < > ~ \ ^
ticketRelationship	array		items: TicketRelationship; min:0; max:99
'@baseType'	string	50	tylko litera, cyfry i _
statusChange	array		items: StatusChange; min:0; max:99
attachment	array		items: AttachmentRef; min:0; max:99
id	string	50	tylko cyfry
href	string	2048	format URI
requestedResolutionDate	string	50	data w formacie ISO8601
faultSymptom	array		items: FaultSymptom; max:3
severity	string	10	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
creationDateOA	string	50	data rejestracji w środowisku alternatywnym
additionalState	object		referencja: AdditionalState
pduId	string	50	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
relatedEntity	array		items: RelatedEntityRef; min:0; max:99
externalId	string	50	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
ticketType	string	20	litera, spacje, cyfry oraz # _ - : .
vlan2pdu	string	50	litera/cyfry/znak # i _
creationDate	string	50	data w formacie ISO8601
priority	string	10	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
relatedParty	array		items: RelatedParty; min:0; max:99
lastUpdate	string	50	data w formacie ISO8601
expectedResolutionDate	string	50	data w formacie ISO8601

name	string	50	nie może zawierać znaków: < > ~ \ ^
status	string	20	nie może zawierać wybranych znaków specjalnych

ResourceTask

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
id	string	50	tylko cyfry
state	string	10	znaki alfanumeryczne, spacje oraz '#', '_', '-'
'@type'	string	50	tylko litery i cyfry
'@baseType'	string	50	tylko litery i cyfry

TicketRelationship

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
id	string	50	tylko cyfry
type	string	20	litery, spacje, cyfry oraz '#', '_', '-'
'@type'	string	50	tylko litery i cyfry
'@baseType'	string	50	tylko litery i cyfry

FaultTicketRef

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
id	string	50	tylko cyfry; wymagane jeśli brak href
href	string	2048	URI; wymagane jeśli brak id
'@referredType'	string	50	tylko litery, cyfry i _

AdditionalActivities

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
'@type'	string	50	tylko litery i cyfry
'@baseType'	string	50	tylko litery i cyfry
name	string	50	nie może zawierać znaków: < > ! ~ \ ", , "
code	string	20	nie może zawierać znaków: < > ! ~ \ ", , "
isAssist	boolean		wartość logiczna

Note

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
date	string	50	data w formacie ISO8601
author	string	50	nie może zawierać znaków: < > ! ~ \ * & ^ + = \$
text	string	1024	nie może zawierać znaków '<' i '>'
'@type'	string	50	tylko litery i cyfry
'@baseType'	string	50	tylko litery i cyfry

TroubleTicket202Response

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
id	string	50	tylko cyfry
status	string	20	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /

Person

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
id	string	50	tylko cyfry
status	string	20	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
'@type'	string	50	tylko litery i cyfry
'@baseType'	string	50	tylko litery i cyfry
role	string	20	litery
name	string	50	nie może zawierać znaków: < > ~ \ ^
number	string	20	znaki do numeru telefonu: cyfry, +, -, _, #
emailAddress	string	256	format email

RelatedParty

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
'@type'	string	50	tylko litery i cyfry
'@baseType'	string	50	tylko litery i cyfry
role	string	20	litery
name	string	50	nie może zawierać znaków: < > ~ \ ^
number	string	20	format numeru telefonu
emailAddress	string	256	format email
id	string	50	tylko cyfry
'@referredType'	string	50	tylko litery i cyfry

ReplacedDevices

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
modelCode	string	50	cyfry, litery, _, #, -, /, .
serialNo	string	50	cyfry, litery, _, #, -, /, .
operation	string	50	cyfry, litery, _, #, -
'@baseType'	string	50	tylko litery i cyfry
'@type'	string	50	tylko litery i cyfry

AdditionalCharacteristic

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
name	string	256	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
value	string	256	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
'@baseType'	string	50	tylko litery i cyfry
'@type'	string	50	tylko litery i cyfry

StatusHistory

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
businessStatus	string	100	nie może zawierać znaków: < > ~ * &
changeDate	string	50	data w formacie ISO8601
reason	string	256	nie może zawierać znaków: < > ~ * &
iterationNumber	string	10	nie może zawierać znaków: < > ~ * &
'@baseType'	string	50	tylko litery i cyfry
'@type'	string	50	tylko litery i cyfry

FaultHistory

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
iterationNumber	string	10	dokładnie jedna cyfra (ograniczenie: tylko 0-9)
resolutionDate	string	50	data w formacie ISO8601
requestedResolutionDate	string	50	data w formacie ISO8601
expectedResolutionDate	string	50	data w formacie ISO8601
exitCodeDescription	string	256	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
faultCause	string	256	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ \ * & ^ + = % \$? /
replacedDevices	array		items: ReplacedDevices; min:0; max:99
'@baseType'	string	50	tylko litery i cyfry
'@type'	string	50	tylko litery i cyfry